

TECHNISCHES DATENBLATT

357

TEPPICHSCHUTZFOLIE

**Zum längerfristigen Abdecken von Teppichböden.
Leicht abrollbar durch außenliegende Klebeseite.**

EIGENSCHAFTEN

- Vollflächig selbstklebend mit sehr guter Klebkraft
- Widerstandsfähige LDPE-Folie
- Sehr leicht anbringbar durch außenliegende Klebeseite

EINSATZGEBIET

- Der Folie ist geeignet für den Schutz gegen mechanische Beschädigungen und Verunreinigungen von Teppichböden während Stuck, Maler- und Bauarbeiten
- Wurde der Bodenbelag frisch verklebt, sollte der Kleber vor dem Einsatz der Teppichschutzfolie ausreichend ablüften können!

TECHNISCHE DATEN

- Träger: LDPE
- Kleber: Acrylat
- Klebkraft Stahl: 1,8 N / 10 mm
- Reißdehnung: 220%
- Stärke: 80 µ



4 WOCHEN



4 WOCHEN



45 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●●
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert/endbehandelt	
PVC	
Stein*, Putz, Beton	
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

**Krip**[®]

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.