

# TECHNISCHES DATENBLATT

## GEWEBEBAND

### EIGENSCHAFTEN

- Gewebiband bestehend aus einem 32 Mesh Gewebe mit Hotmelt-Klebstoff
- PE-laminiert, dadurch wasserabweisend

### EINSATZGEBIET

- Für einfache Abkleb- und Reparaturarbeiten

### TECHNISCHE DATEN

- Träger: Gewebe, 32 Mesh, PE-laminiert
- Stärke: 0,17 mm
- Kleber: Hotmelt
- Klebkraft Stahl: 7,5 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 35 N / 10 mm
- Reißdehnung: 25%



KURZFRISTIG



KURZFRISTIG



75 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert/endbehandelt	
PVC	
Stein*, Putz, Beton	●
Anmerkungen	

\* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet    ●● Gut geeignet    ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.