



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 10.666
VÁLIDO

Validade: 26/03/2031

Nº. do Processo: 19966.202324/2026-48

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo de inserção fabricado em silicone na cor verde, pré-moldado, no formato cônico com três flanges concêntricas de diâmetros variáveis, sendo elasticamente moldáveis ao canal auditivo, tamanho único, com cordão de polipropileno.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15 ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO G DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Para a adequada utilização do equipamento de proteção auditiva, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos para a Elaboração e a Gestão do Programa de Conservação Auditiva (PCA)", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Marcação do CA: Na haste do plugue.

Referências: PROTETOR AUDITIVO DE INSERÇÃO PREMIUM PLUG.

Tamanhos: Único.

Cores: Verde.

Normas técnicas: ABNT NBR 16076:2020

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade BR45858001

Laboratório: BUREAU VERITAS CERTIFICATION - OCP

Empresa: MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 45.655.461/0001-30 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: ROBERTO GORDON 138

Bairro: VILA NOGUEIRA

CEP: 09990901

Cidade: DIADEMA

UF: SP

Frequência (Hz):	Tabela de Atenuação									NRRsf
	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	
Atenuação db:	20	23	26	23	27	0	31	0	38	18dB
Desvio Padrão:	7	6	6	4	4	0	6	0	7	0