Boletim Técnico

Dispositivo de descida Rollgliss™ - Vertical/Auto retrátil

Dispositivo de descida automática de baixa velocidade de 35 m para aplicações verticais, linha e vida galvanizado, auto retrátil.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Evacuação e resgate de emergência de uma grande variedade de áreas de trabalho elevadas
- Descida controlada totalmente automática para usos verticais
- A retração automática permite múltiplas evacuações
- Cabo de aço galvanizado de 35 m por 5 mm de diâmetro
- O sistema pré-equipado é extremamente simples de usar
- Construção resistente à corrosão para durabilidade máxima
- Uso repetido sem manutenção de fábrica
- Estão disponíveis outros comprimentos e modelos para usos inclinados

APLICAÇÕES

O dispositivo de descida Rollgliss™ baixará as pessoas com segurança de locais altos quando um escape rápido for vital. Tanto modelos de descida inclinada quanto em ângulo estão disponíveis com o fim de fornecer completa versatilidade e flexibilidade para qualquer local ou ambiente de trabalho. O dispositivo de descida Rollgliss™ é também extremamente fácil de operar. Não são necessários fontes de energia, habilidades ou ferramentas especiais. Uma vez que a unidade esteja presa a uma ancoragem, conecte o gancho de engate na argola em D no seu cinturão tipo paraquedista de segurança e saia da estrutura.

Especificações	
Capacidade	34-141kg
Tipo de descida	Vertical
Número de usuários	Um
Subida controlada do usuário	Não
Descida controlada do usuário	Sim
Rastreável pelo sistema 3M™Active Safety	Sim
Comprimento do percurso	35 m
Etiqueta	Lexan, Poliéster
Talabarte	Cabo de fio trançado galvanizado de 5 mm
Peso físico	2 8,7kg

ADVERTÊNCIA
Os equipamentos 3M são projetados para uso apenas com componentes e subsistemas aprovados pela 3M. A substituição ou reposição por componentes ou subsistemas não aprovados pode comprometer a compatibilidade do equipamento e afetar a segurança e confiabilidade de todo o sistema.

LIMPEZA
Após o resgate é importante inspecionar o sistema. Verifica a corda inteira para quaisquer cortes ou nós. Inspecione todas as peças de metal, atente para deformações ou fissuras. Inspecione todas as marcações presentes e certifique-se que estão legíveis.
Limpe as peças que ficaram sujas ou revestidas com materiais estranhos. Cuidadosamente embalar todos os itens em seus sacos adequados para que tudo esteja pronto para qualquer resgate futuro.

MANUTENÇÃO E SERVIÇO
Procedimentos de manutenção e serviço devem ser efetuados por um centro de serviços autorizado. Não tente desmontar o trava-queda retrátil ou lubrificar quaisquer partes.

PRODUTOS QUÍMICOS
Caso haja necessidade de entrar em contato com produtos químicos, materiais corrosivos, solventes ou qualquer outra substância perigosa, consulte-nos, nós avaliaremos os riscos aos quais o equipamento estará sujeito e indicaremos uma solução adequada.

FREQUÊNCIA DE INSPEÇÃO
O equipamento deve ser inspecionado pelo usuário antes de cada uso e também por uma pessoa competente, além do usuário, a intervalos não superior a um ano. Os procedimentos de inspeção estão descritos no manual do produto.

VALIDADE
Dez (10) anos contados da data de fabricação.

VIDA ÚTIL

Por tratar-se de produto de segurança que poderá ser afetado pelas condições ambientais (ex. presença de agentes químicos e/ou de abrasão no ambiente) e/ou de utilização, o produto deverá ser substituído caso não atenda aos requisitos de inspeção informados no manual.