

VOTRE DÉTAILLANT CONTINENTAL AUTORISÉ



THERMOPOMPE MURALE

MULTI-ZONE

28 000 et 36 000 BTU

CONTINENTAL

Tél. : 1 866 820-8686
continentalcomfort.com

Consultez le manuel d'instructions pour obtenir les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement par rapport aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux. Toutes les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations.

Fabrication de **qualité**. Marque de **confiance**.
continentalcomfort.com



CONTINENTAL

MULTI-ZONE

28 000 et 36 000 BTU

Affrontez les intempéries en toute tranquillité
Cette thermopompe excelle durant les hivers froids avec un fonctionnement stable à des températures aussi basses que -30 °C/-22 °F, garantissant ainsi une performance sans souci dans les climats rudes. Elle refroidit efficacement à des températures allant jusqu'à 50 °C/122 °F; elle maintient donc un confort optimal pendant les chaleurs estivales.

Confort ininterrompu
Cette thermopompe rétablit automatiquement les réglages d'origine après une coupure de courant.

Confort multi-zone
Les options polyvalentes de thermopompe à trois et quatre zones offrent un confort personnalisé dans plusieurs espaces.

CARACTÉRISTIQUES

- Plage de BTU : 12 000 à 39 000.
- Prise en charge du Wi-Fi.
- Munie d'une élégante télécommande dotée de la fonction d'autoréglage et du contrôle intelligent de la déshumidification, elle offre un confort personnalisé à l'occupant en toute simplicité.
- Dégivrage automatique.
- Personnalisez facilement les réglages tels que le mode veille, la luminosité des DEL, la température ambiante et le contrôle de l'alimentation, tout en profitant de la commodité d'une télécommande qui suit intelligemment vos mouvements et votre température centrale.



Homologuée
Energy Star

Des choix judicieux pour
un avenir plus vert.



Certifiée NEEP

Éclairer la voie
vers l'excellence
énergétique.



Fonctionnement
silencieux

Les niveaux de bruit sont
réduits pour permettre
un chauffage et un
refroidissement plus
silencieux et apaisants.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	CDHAS22-09-I	CDHAS22-12-I	CDHAS22-18-I	CDHAS22-24-I
DIMENSIONS DE L'UNITÉ INTÉRIEURE				
Largeur (mm/po)	802/31,6	802/31,6	1 083/42,64	1 082/42,64
Profondeur (mm/po)	200/7,87	200/7,87	244/9,61	234/9,22
Hauteur (mm/po)	295/11,61	295/11,61	315/13,23	337/13,29
Poids net (kg/lb)	8,5/18,7	8,5/18,7	13,4/29,54	13,6/29,98
MODÈLE	CDHAM-28-0		CDHAM-36-0	
DIMENSIONS DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE				
Largeur (mm/po)	946/37,2		37,5/952	
Profondeur (mm/po)	410/16,1		16,3/415	
Hauteur (mm/po)	810/31,9		52,5/1 333	
Poids net (kg/lb)	76,2/168		101,2/223	

10
ANS

PIÈCES ET
COMPRESSEUR
GARANTIE LIMITÉE