

TECHNISCHES DATENBLATT

328

GEWEBEBAND EXTRA

UV-beständiges Gewebeband für längerfristige Abdeck- und Abklebarbeiten im Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN

- UV-Beständig
- PE-extrudiert und mit schwarzer UV-Blockerbeschichtung
- Leicht abzuwickeln und abzureißen
- Sehr gute Klebkraft, auch auf unebenen Untergründen

EINSATZGEBIET

- Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebarbeiten, selbst auf hochwertigen Untergründen
- Durch PE-Einlage längere Einsatzdauer als herkömmliche Gewebebänder
- Oberflächenschutz vor Beschädigungen

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Gewebe, PE-extrudiert
- Stärke: 0,30 mm
- Kleber: Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 3,1 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 58 N / 10 mm
- Reißdehnung: 12%



4 WOCHEN



4 WOCHEN



90 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	● ● ●
Außen	● ● ●
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	
Stein*, Putz, Beton	● ●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ● ● Gut geeignet ● ● ● Sehr gut geeignet

kip®

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.