

# TECHNISCHES DATENBLATT

374

## WASHI-TEC®-MASKER DELICATE

**Für das vollflächige und schonende Maskieren von großen, empfindlichen Flächen.**

### EIGENSCHAFTEN

- Hochwertiges WASHI-TEC®-Tape mit PE-Folie
- Extra breites Klebeband für schonenden Halt
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung

### EINSATZGEBIET

- Schnelles Abdecken und Maskieren auf empfindlichen Untergründen und Abkleben randscharfer Kanten in einem Arbeitsgang

### TECHNISCHE DATEN

- Träger: Washi
- Stärke: 0,08 mm
- Kleber: Acrylat
- Klebkraft Stahl: 1 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 31,7 N / 10 mm
- Reißdehnung: 3%
- Folienmaterial: PE, statisch aufgeladen
- Folienstärke: 10 µ



8 WOCHEN



60 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	
Sensible Oberflächen	●●●
Holz lackiert/endbehandelt	●●
PVC	●●
Stein*, Putz, Beton	
Anmerkungen	

\* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet    ●● Gut geeignet    ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.