

VOTRE DÉTAILLANT CONTINENTAL AUTORISÉ



THERMOPOMPE MURALE

22 SEER2

Fabrication de **qualité**. Marque de **confiance**.
continentalcomfort.com



CONTINENTAL

CONTINENTAL

Tél. : **1 866 820-8686**
continentalcomfort.com

Consultez le manuel d'instructions pour obtenir les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement par rapport aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux. Toutes les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations.

22 SEER2

Confort optimal garanti

Les fonctions de contrôle intelligent de l'humidité et d'autoréglage assurent un confort optimal pour l'occupant.

Réglages ininterrompus

Cette thermopompe rétablit automatiquement les réglages d'origine après une coupure de courant.

Mode veille

Le mode veille réduit la consommation d'énergie pendant le sommeil tout en assurant un confort idéal.

CARACTÉRISTIQUES

- Capacités offertes : 12 000, 18 000 et 24 000 BTU/h.
- Prise en charge du Wi-Fi.
- Chauffage efficace dans les températures froides allant jusqu'à -25 °C/-13 °F et refroidissement efficace dans les températures extérieures élevées allant jusqu'à 50 °C/122 °F.
- Toutes les unités intérieures sont compatibles avec l'unité extérieure multi-zone.
- La fonction « Mémorisation de la position des volets » ajuste automatiquement les volets à chaque activation et garde la position précédente, assurant ainsi une circulation d'air constante et personnalisée.
- Fonctionnement silencieux WHISPER QUIET : Profitez d'une expérience de chauffage et de refroidissement tranquille grâce à des niveaux de bruit réduits, ce qui garantit une atmosphère apaisante.



Homologuée Energy Star

Des choix judicieux pour un avenir plus vert.



Certifiée NEEP

Éclairer la voie vers l'excellence énergétique.



Télécommande élégante

La fonction d'autoréglage et le contrôle intelligent de la déshumidification assurent un confort optimal à l'occupant.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	CDHAS22-12-I	CDHAS22-18-I	CDHAS22-24-I
DIMENSIONS DE L'UNITÉ INTÉRIEURE			
Largeur (mm/po)	802/31,6	1 083/42,64	1 082/42,64
Profondeur (mm/po)	200/7,87	244/9,61	234/9,22
Hauteur (mm/po)	295/11,61	315/13,23	337/13,29
MODÈLE	CDHAS22-12-O	CDHAS22-18-O	CDHAS22-24-O
DIMENSIONS DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE			
Largeur (mm/po)	765/30,12	890/35,04	946/37,24
Profondeur (mm/po)	303/11,93	342/13,46	410/16,14
Hauteur (mm/po)	555/21,85	673/26,5	810/31,89



PIÈCES ET COMPRESSEUR
GARANTIE LIMITÉE