

# TECHNISCHES DATENBLATT

397

## SMOOTH-TEC COVER

**Hochwertiges und festes Kraftpapier mit Smooth-Tec-Kleband zum sicheren und effizienten Abdecken.**

### EIGENSCHAFTEN

- Schnell und einfach zu verlegen, keine zusätzliche Fixierung notwendig
- Umweltfreundlich dank PEFC-zertifiziertem Papier
- Rückstandsfrei entfernbar
- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- UV beständig

### EINSATZGEBIET

- Für Abdeckarbeiten im Innenbereich
- Gut geeignet bei Airless-Anwendungen

### TECHNISCHE DATEN

- Träger: Smooth-Tec Papier / Kraftpapier 70g/m<sup>2</sup>
- Stärke: 0,13 mm
- Kleber: Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 3,5 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 39,4 N / 10 mm
- Reißdehnung: 10%



2 Wochen



90 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●
Sensible Oberflächen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●●
PVC	●
Stein*, Putz, Beton	
Anmerkungen	

\* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet    ●● Gut geeignet    ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.