

TECHNISCHES DATENBLATT

324 Steinband - Profi Qualität

Hochwertiges Steinband. Stark klebend und auch noch bei leichten Minustemperaturen verarbeitbar.

EIGENSCHAFTEN

- PE-laminiert, dadurch wasserabweisend
- Sehr gute Klebkraft und hohe Reißfestigkeit
- Verarbeitbar auch bei niedrigen Temperaturen

EINSATZGEBIET

- Abdekarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Putz und Stein
- Standstrahl- und Reparaturarbeiten
- Wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung
- Vorsicht bei lackierten Flächen!

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Gewebe, PE-laminiert
- Stärke: 0,25 mm
- Kleber: Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 6,13 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 45,5 N / 10 mm
- Reißdehnung: 23 %



KURZFRISTIG



KURZFRISTIG



90 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●●
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert/endbehandelt	
PVC	
Stein*, Putz, Beton	●●●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.