

TECHNISCHES DATENBLATT

332 FEINKREPP-MASKER

Profimasker mit Premium-Kreppband zum schnellen und einfachen Maskieren von Flächen.

EIGENSCHAFTEN

- Hochwertiges Feinkreppband mit PE-Abdeckfolie
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
- Auch im Dispenser erhältlich

EINSATZGEBIET

- Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Wänden, Fenstern, Möbeln)
- Auf fast allen Untergründen im Innenbereich einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Flachkrepp, imprägniert
- Stärke: 0,14 mm
- Kleber: Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 4,26 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 40,2 N / 10 mm
- Reißdehnung: 9%
- Folienmaterial: PE, statisch aufgeladen
- Folienstärke: 10 µ



7 TAGE



KURZFRISTIG



90 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●
Sensible Oberflächen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	●●
Stein*, Putz, Beton	●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.