

TECHNISCHE GEGEVENS

3845 ALUMINIUMTAPE

Tape uit zuiver aluminium voor de montage van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties.

EIGENSCHAPPEN

- Isolatie tape van zuiver aluminium (30 µ)
- Zeer goede kleefkracht

TOEPASSINGEN

- Voor het afplakken van aluminiumgelamineerde isolatieplaten.
- Omwikkelen van aluminiumgelamineerde buisisolatie
- Voor het installeren van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Drager: Aluminiumfolie
- Dikte: 0,06 mm
- Kleeflaag: Rubber
- Kleefkracht op staal: 7,0 N / 10 mm
- Treksterkte: 12 N / 10 mm
- Rek: 3%



permanent



80 °C

TOEPASSINGSGBIED	GESCHIKTHEID
Binnen	●●●
Buiten	
Gevoelige oppervlakken	
Hout gelakt / gegrond	●
PVC	●●
Steen*, pleister, beton	●●
Opmerkingen	

* Niet geschikt voor poreuze ondergronden zoals marmer, natuursteen en terracotta.

● Geschikt ●● Goed geschikt ●●● Zeer goed geschikt

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.