

TECHNISCHES DATENBLATT

3825 STEINBAND

Gutes Standardsteinband für eine Vielzahl von Anwendungen.

EIGENSCHAFTEN

- PE-extrudiert, dadurch wasserabweisend und sehr robust
- Gute Klebkraft und Reißfestigkeit

EINSATZGEBIET

- Abdekarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Putz und Stein
- Reparaturarbeiten, Verpacken, Versiegeln usw.
- Vorsicht bei Lackierten Flächen!

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Gewebe, PE-extrudiert
- Stärke: 0,18 mm
- Kleber: Natur-Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 5,91 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 45,5 N / 10 mm
- Reißdehnung: 20 %



KURZFRISTIG



KURZFRISTIG



90 °C

| ANWENDUNGSGEBIET | EIGNUNG |
|----------------------------|---------|
| Innen | ●●● |
| Außen | ●●● |
| Sensible Oberflächen | |
| Holz lackiert/endbehandelt | |
| PVC | |
| Stein*, Putz, Beton | ●●● |
| Anmerkungen | |

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.