Toote infoleht

Tehnilised andmed



Pöördkingaklapi ajam, tüüp M9B/ 230, 230Vac, 3 positsiooni ujuv, mittevedruvedruvedru, 15Nm, IP54

8601020000

Main

Toote või komponendi tüüp	Täiturmehhanism
Täiturmehhanismi tüüp	Elektriline
Täiturmehhanismide tooteseeria	EM9, M9B
Toote sihtotstarve	kinga klapid
Täitur	Pööratav
juhtimistüüp	Elektriliselt juhitavad
rated supply voltage	230 V AC
Säilitatud energiatarve VA-s	3 VA AC
Toitekaotuse tagastamine	Mittekevadine tagastamine
Juhtsignaal	Ujuvad
Pingutusmoment	133 naela tolli 15 Nm
Asukoha indikaator	Roheline tõukurvars värvimarkeritega
Täiturmehhanismi pöörlemine	180 °
IP kaitse tase	IP54
Materjal	PA66 (polüamiid 66) tugevdatud: korpus
Töötsükkel	10 %
Ümbritseva õhu temperatuur tööks	−15…55 °C
Sihtpiirkond	Euroopas Aasia Vaikse ookeani piirkond. Austraalia.

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	16,4 cm
Pakendi laius 1	14,2 cm
Pakendi pikkus 1	8,8 cm
Pakendi kaal 1	840 g

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Ei**
Pakend ilma plastita	**Ei**
ELi RoHS-direktiiv	**Nõuetele**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	**Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.**