

Superior Tool®



Professional Flaring Tool

Outil d'évasement professionnel Herramienta de abocardado profesional

- Self-centering yoke makes SAE 45° flare joints
- Perfect for plumbing, HVAC, automotive and other applications
- L'étrier à centrage automatique crée des joints évasés SAE à 45°
- Parfait pour la plomberie, le CVC, l'automobile et d'autres applications
- El yugo autocentrante hace uniones abocardado SAE de 45°
- Perfecto para plomería, HVAC, automotriz y otras aplicaciones

INSTRUCTIONS

- Loosen 2 wing nuts on flaring tool bar and separate bars
- Insert tubing into proper size hole and close flaring bars. Make sure tube extends 1/8" beyond the top of the flaring bar, then tighten wing nuts.
- Slip yoke onto flaring tool bar then position yoke over end of tube
- Turn yoke handle to flare tube end


INSTRUCTIONS

- Desserrez 2 écrous à oreilles sur la barre d'outils d'évasement et séparez les barres
- Insérez le tube dans un trou de taille appropriée et fermez les barres d'évasement. Assurez-vous que le tube s'étend de 1/8" au-delà du haut de la barre d'évasement, puis serrez les écrous à oreilles.
- Glisser l'étrier sur la barre d'outil d'évasement, puis positionner l'étrier sur l'extrémité du tube
- Tourner la poignée de l'étrier vers l'extrémité du tube évasé

INSTRUCCIONES

- Afloje las 2 tuercas de mariposa en la barra de herramientas de abocardado y separe las barras
- Inserte la tubería en el orificio del tamaño adecuado y cierre las barras abocardado. Asegúrese de que el tubo se extienda 1/8" más allá de la parte superior de la barra abocardado, luego apriete las tuercas de mariposa.
- Deslice el yugo en la barra de herramientas de abocardado y luego coloque el yugo sobre el extremo del tubo
- Gire la manija del yugo hasta el extremo del tubo abocardado

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm -- www.P65Warnings.ca.gov.

 **AVERTISSEMENT:** Peut causer le cancer et une malfonction des organes de la reproduction -- www.P65Warnings.ca.gov.

 **ADVERTENCIA:** Cáncer y daño al sistema reproductivo -- www.P65Warnings.ca.gov.



Superior Tool®
Naperville, IL 60563
superiortool.com
© 2025 Superior Tool Company

Made in Taiwan
Fabriqué aux Taiwan
Hecho en Taiwán
25049 - 5/25

17515



Superior Tool®

17515

Professional Flaring Tool

Outil d'évasement professionnel

Herramienta de abocardado profesional

TUBE
SIZE

3/16"
1/4", 5/16"
3/8", 7/16"
1/2", 5/8"

™

LIFETIME
WARRANTY



ALUMINUM
COPPER
SOFT STEEL™