



Superior Optics for Maximum Durability

Óptica de calidad superior para una máxima durabilidad

GOL 32

Automatic Optical Level

Nivel óptico automático



BOSCH

Invented for life



GOL 32 Automatic Optical Level

Nivel óptico automático

400 ft
120 m
Range | Alcance

Large aperture 32X-power lens allows more light for a sharper image and excellent magnification

Apertura grande 32X: deja que entre más luz para obtener una imagen más nítida y aumento excelente

Self-leveling compensator with transport lock protects pendulum in carrying case against damage and loss of calibration

Compensador autonivelador con cierre de transporte: Protege el péndulo en el maletín de transporte contra los daños y la pérdida de calibración

Solid metal base with three precision leveling screws provides stability in all weather for precision leveling

Base metálica maciza con tres tornillos niveladores de precisión: Brinda estabilidad en todas las condiciones climáticas para nivelar con precisión



Both horizontal/vertical crosshairs and stadia lines measures level, alignment and estimates distance

Cruces filares y líneas estadimétricas tanto horizontales como verticales: Mide el nivel y la alineación, y calcula la distancia

Circular bubble vial with 90° prism for fast, easy setup

Vial de burbuja circular con espejo de 90 grados para permitir una preparación fácil y rápida



Horizontal circle graduation for determining angles in 1° increments with fine-motion knob

Graduación de círculo horizontal: Para determinar los ángulos en incrementos de 1 grado con el pomo de movimiento fino

Level and Grade on any Jobsite

Nivele y enrrese en cualquier sitio de construcción

All Metal Body with Weather-Resistant Design (IP54)

Todo el cuerpo de metal con diseño resistente a la intemperie (IP54)



Specifications Especificaciones

Accuracy Precisión	Up to ±1/16" at 100 ft. Hasta ±1.6 mm á 30 m
Range Alcance	Up to 400 ft. Hasta 120 m
Leveling Type Tipo que nivela	Magnetically Dampened Compensator Compensador amortiguado magnéticamente
Mount Threading Rosca de la montura	5/8"-11
IP Rating Grado del IP	54 54
Dimensions Dimensiones	8.3 x 5.3 x 5.6" 210 x 134 x 142 mm
Weight Peso	3.7 lbs. 1.67 kg

Includes Incluye GOL 32CK Kit

Plumb Bob Plomada
Tool Kit Juego de herramientas
Aluminum Tripod Trípode de aluminio
8 ft. Aluminum Leveling Rod 8 pies varilla niveladora de aluminio
Carrying Case Estuche de transporte

GOL 32

Plumb Bob Plomada
Tool Kit Juego de herramientas
Carrying Case Estuche de transporte

All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

www.boschtools.com
1-877-BOSCH99

B2013-SS-GOL 32

