

DIESEL ANTI PARAFFIN

1.Yleiskuvaus

2.Ominaisuudet

- Tuhkaton.
- Parantaa virtauskykyä alhaisissa lämpötiloissa.
- Parempi suodatettavuus (CFPP), jäämispisteen alentaminen.
- Minimoi kerosiinilaimennusten tarvetta.

3.Käyttökohteet

- Kaikissa dieselluokissa.

4.Käyttöohjeet

- Säilytä lisäaine hyvin ilmastoidussa tilassa yli 9°C lämmössä. Lisää aine polttoaineeseen vain kun polttoaineen ja lisäaineen lämpötila on yli 9°C.
- Kiinnitä suutinnokka tölkkiin.
- Kaada tölkin koko sisältö lähes tyhjään polttoainetankkiin.
- Täytä polttoainetankki
- **EU Säästösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatieote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.**

5.Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

Ulkomuoto ja väri	E Neste.
Väri	Kellanuskea.
Tuoksu	Ominainen haju.
Tiheys	0.884 g/cm ³ (@ 20°C).
Leimahduspiste	> 62 °C

7.Huomautukset

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lains

Versio CRC_RED-DIESEL_ANTI_PARAFFINE_ADD_II-20181018
Päiväys 18/10/2018