

NSR RUBBER

Technisches Datenblatt

Produktname: NSR RUBBER

Erstellungsdatum: August 2017

Version: 1

Ersetzt Version: 0

1: Allgemeine Beschreibung

Silikonfreies, wasserbasiertes Formtrennmittel für Gummi.

2: Produktmerkmale

- Wassermischbares Spezialtrennmittel für Gummi.
- Materialverträglich mit allen Gummiarten.
- Baut sich in der Form nicht auf.
- Enthält einen Korrosionsinhibitor.

3: Anwendungsbeispiele

- Hilfsmittel zur Entformung von SBR, EPDM, PEC, PVC, Nitrile und Silikongummi.

4: Gebrauchsanweisung

- Vor Gebrauch gut aufrühren.
- Für normale Entformung mit ca. 40°C warmen Wasser 1:2 bis 1.5 verdünnen. Bei schwierigen Entformungen unverdünnt anwenden.
- Einen dünnen, gleichmäßigen Film auf die heiße Form (ca. 100°C) aufbringen.
- Bei nachlassender Trennwirkung, Vorgang wiederholen.
- **Sicherheitshinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt (SDB).**



5: Typische Produktdaten

Art / Aussehen		Gelbliche Flüssigkeit
Spezifische Dichte	g/cm ³ @20°C	1,04
pH-Wert		8-9
Viskosität	mPa s	20

6: Gebinde

Kanister 25 kg

Die Inhalte dieses Merkblattes basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen, empfehlen wir stets die eigene Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Dieses Merkblatt muss stets auf dem neuesten Stand der Technik und der Vorschriften gehalten werden und wird deshalb ständig aktualisiert. Die jeweils gültige Version kann bei CRC angefordert werden oder ist auf unserer Homepage zu finden. Darüber hinaus das Update-Modul `My CRC` verfügbar, in dem Sie nach Registrierung Ihrer E-Mail-Adresse automatisch über Änderungen in den von Ihnen ausgewählten Datenblättern informiert werden.