


STRATA LINEA

USO	S/N
piso interior	SÍ
pared interior	SÍ
piso exterior	SÍ*
pared exterior	SÍ*
tráfico residencial ligero	SÍ
tráfico residencial pesado	SÍ
tráfico comercial ligero	SÍ
tráfico comercial pesado	SÍ
tráfico industrial	NO
ducha	SÍ*
ducha de vapor	NO
fuentes	NO
piscinas	NO
congelación / descongelación	NO
resiste rayos UV	SÍ
calefacción radiante	SÍ
resiste calor	SÍ
revestimiento de chimenea	SÍ
salpicadero de estufa	SÍ*
salpicadero de fregadero	SÍ*
junta de lechada	$\frac{1}{16}$ "



Espesor estándar de Strata Linea es $\frac{3}{4}$ "

Nota: Todas estas dimensiones son nominales y pueden variar +/- $\frac{1}{8}$ ".

* Hay requisitos específicos de instalación para este uso. Revise las secciones "[Áreas de instalación](#)" y "[Sellado, Mantenimiento, y Cuidado](#)" más abajo y consulte con su instalador.

STRATA LINEA

Qué contiene nuestro azulejo: Strata Línea es una colección de piedra reciclada del Mediterráneo Oriental y es la creación de Rula Yaghmour, una arquitecta jordana que ha tomado una idea sencilla—reutilizar piedra sobrante de proyectos de construcción—llamada *kutleh* (la palabra árabe para bloque). Mientras que los proyectos de *kutleh* se centran en unir capas de piedra en un bloque macizo, él colaboró con Yaghmour para crear Strata Línea, una línea de azulejos en forma de tablones de distintos tamaños que presenta la rica variedad de piedras sobrantes altamente codiciadas.

La colección Strata Línea de él representa una nueva forma de mezclar y superponer piedras, permitiéndoles revelar la profunda belleza de sus colores individuales y fósiles notables que han emergido tras formarse en las profundidades de la tierra durante millones de años. Estos procesos geológicos a lo largo de vastos períodos de tiempo han creado piedras en tonos que van del blanco pálido y crema al rojo, marrón, verde, gris y dorado.

Los tablones Strata Línea están hechos de piedra sobrante de la producción de revestimientos arquitectónicos. El material excedente y los recortes se reciclan y remodelan, luego se agrupan en lotes ricos en color. Hemos seleccionado diez tipos de piedra para ofrecer una gama de tonos complementarios y patrones naturales únicos.

Strata Línea está compuesta por piedra natural, lo que implica que presentará variaciones en color y tonalidad; por tanto, habrá diferencias entre los lotes. Esto significa que su muestra puede no coincidir exactamente con su pedido real, y que un pedido adicional podría no coincidir perfectamente con ninguno de los dos. **¡Esta es la belleza del azulejo artesanal!**

INSPECCIONANDO SU ENVÍO

- **QUÉ ESPERAR** - Strata Linea presenta una superficie pulida y variaciones de color debido a las estrías y a la amplia gama de tonos presentes en cada piedra. Strata Linea se vende en paquetes con tres anchos de tablón diferentes: 3", 4" o 5", y cada paquete incluye una cantidad determinada de piezas en longitudes de 12", 18" y 24". Cada paquete contiene una combinación de diez tipos de piedra: travertino, ajloun, Jerusalén, Sahrawi, Ma'an, Karak, Beirzeit, Daba'a, Carrara y Crema. Tenga en cuenta que la mayor parte de la piedra tendrá tonalidades beige, mientras que los demás colores variarán en cantidad y funcionarán como acentos destacados. Algunas piezas pueden incluir una malla en la parte posterior para mayor refuerzo. **TAMBIÉN:** Es normal que haya polvo y residuos del envío, los cuales deben limpiarse antes de la instalación.
- **MEZCLAR, MEZCLAR, MEZCLAR** - debido a los materiales naturales y al proceso de producción de los azulejos Strata Linea, su pedido presentará ciertos grados de variación en color, tonalidad y tamaño. Es importante mezclar los azulejos de todas las cajas una vez que lleguen y colocarlos en el área de instalación para asegurarse de obtener el diseño deseado antes de instalarlos.

- **¡ORDENE EXTRA!** - El estándar industrial sugiere agregar al menos un 15 % de azulejos adicionales debido a cortes, posibles roturas durante el envío o reparaciones futuras. Sin embargo, la colección Strata Linea está compuesta por piedra natural reciclada y reutilizada, y puede presentar una amplia variación en color, tonalidad y vetas. Además, muchas de las piedras de Strata Linea también muestran poros o cavidades naturales. Si estas características no se ajustan a las necesidades de su proyecto, recomendamos pedir entre un 25 % y un 35 % de material adicional, especialmente al solicitar piezas de gran formato, ya que su combinación puede resultar más compleja. Tener suficiente material adicional permite a su instalador seleccionar las piezas más adecuadas y atractivas para su proyecto.
- **LOS ENVÍOS ESTÁN SUJETOS A CONDICIONES CLIMÁTICAS** - Los azulejos pueden ser expuestos a humedad y/o condensación durante la producción o el envío, lo cual puede afectar el color del azulejo una vez recibido. Dejar el azulejo a secar antes de la instalación devolverá el color a su estado normal. No instale el azulejo hasta que esté completamente seco.

INSTALACIÓN: PUNTOS IMPORTANTES

- **PAUTAS GENERALES, NO INSTRUCCIONES** - clé ofrece información general sobre nuestros azulejos y sus cualidades y usos únicos. La instalación adecuada solo se logrará si se ha seleccionado un instalador experimentado con años de experiencia con azulejo artesanal. Instaladores sin experiencia con azulejo artesanal no sabrán cómo instalar azulejo clé y es probable que los resultados de la instalación no sean satisfactorios.
- Tenga en cuenta que los azulejos Strata Línea contienen depósitos naturales de hierro que pueden causar manchas de óxido si son expuestos a excesiva humedad.
- **INSTALACIÓN SIGNIFICA ACEPTACIÓN** - Si no está 100% seguro de la calidad de su azulejo, **NO LO INSTALE**. Tal como es habitual en la industria de materiales de construcción, instalación implica aceptación del material. No instale si hay problemas visibles. Si tiene alguna duda o no está seguro de lo que califica como un problema visible para el azulejo comprado, por favor comuníquese con nosotros **ANTES** de instalarlo. Nuestro azulejo está sujeto a variación en color, textura, tamaño y acabado. El mal uso por parte del contratista o del usuario final, incluyendo, pero no limitado a, negligencia, abuso físico y/o químico, así como pedir insuficiente material, **NO SON** responsabilidad de clé y por lo tanto no están cubiertos por la garantía de clé.
- **AZULEJO ES APENAS UN MATERIAL. LOS ERRORES DE INSTALACIÓN NO SON CULPA DEL MATERIAL** - Azulejo es un material. Azulejo es apenas la superficie de la construcción. Los problemas de instalación surgirán por instaladores sin experiencia con azulejo artesanal, el sustrato, o problemas de ingeniería o instalación en la construcción. Consulte el arquitecto de su proyecto, ingeniero estructural y/o instalador para obtener los mejores resultados.
- **CONFIRME EL NIVEL DE EXPERIENCIA DE SU INSTALADOR CON AZULEJO ARTESANAL** - Su instalación será tan buena como lo sea su instalador. Visite nuestro blog para obtener consejos sobre cómo elegir un instalador (<https://www.cletile.com/blogs/cle-notes/how-to-choose-contractor-installer>).

- **EXIJA QUE SU INSTALADOR REALICE UNA “PRUEBA EN SECO” ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN** - Antes de instalar, asegúrese de distribuir y mezclar TODAS LAS CAJAS de sus azulejos para que las variaciones de color y vetas se coloquen de manera armoniosa según su preferencia. En clé, seleccionamos nuestros azulejos por sus variaciones artesanales, así como por sus matices de superficie y color inherentes. La mejor disposición de estas sutilezas a lo largo de su instalación debe ser guiada por usted y/o su diseñador para lograr la mejor combinación posible de su envío, dado que nuestros azulejos tienen disponibilidad limitada. La calidad de su instalación dependerá de la PRUEBA EN SECO.
- **NO USE CINTA, CINTA AZUL O OTRO TIPO DE CINTA** – No utilice cinta azul ni otra cinta de construcción durante la instalación del azulejo. No podemos garantizar que la cinta no dañe o erosione nuestros productos.
- **ESPERE A QUE SU PROYECTO ESTÉ COMPLETO ANTES DE INSTALAR SU AZULEJO** – Instale el azulejo lo más tarde posible en el proyecto para minimizar el riesgo de dañarlo.
- **EXIJA TABLEROS DE PRUEBA (MOCK-UP BOARDS)** - El siguiente paso para garantizar que sus azulejos estén organizados correctamente es definir el tamaño y color de la junta de lechada, así como el sellador a utilizar. Es fundamental solicitar a su instalador la creación de tableros de prueba antes de la instalación. Esta es una práctica estándar para instaladores experimentados, ya que permite al usuario final y al diseñador evaluar el diseño antes de la instalación definitiva. Además, los tableros de prueba permiten ver los azulejos en el espacio y la iluminación real donde serán instalados. Antes de hacer los tableros de prueba, asegúrese de haber realizado primero la "prueba en seco" mencionada anteriormente.
- **“ACABADO FINAL” – ¿QUÉ ES Y POR QUÉ SU PROYECTO LO REQUIERE?**– Si planea instalar su azulejo antes de instalar de gabinetes, accesorios, etc., deberá volver a darle acabado al azulejo después de la instalación de los accesorios, en un paso que llamamos “el acabado final.” En este paso, su contratista debe reemplazar piezas rotas o con trozos causados por daños durante la construcción, rasguños o cualquier daño a la superficie del azulejo. También debe contratar a un profesional para el retoque final de la instalación del azulejo. (*NOTA – Otro beneficio del retoque post- envío es que puede aliviar imperfecciones comunes del envío). Asegúrese de contar con este paso final en su plan y presupuesto de proyecto.
- **TCNA y ANSI** – Para más información, consulte la edición actual del manual TCNA para obtener los mejores resultados de instalación.

ÁREAS DE INSTALACIÓN

- Azulejos Strata Línea son pueden utilizarse en pisos interiores y exteriores, incluso en áreas de tráfico comercial pesado.
- Azulejos Strata Línea no son resistentes a ciclos de congelación y descongelación.
- Para instalaciones en pisos exteriores, clé recomienda aplicar un sellador o tratamiento antideslizante. En zonas de clima frío, los azulejos deben instalarse por encima del nivel del suelo, en terrazas o verandas cubiertas, y sellarse con un sellador repelente al agua.
- Azulejos Strata Línea pueden utilizarse en paredes interiores y exteriores. Para instalaciones exteriores en zonas de clima frío, debe haber un alero o cubierta protectora sobre los azulejos, y estos deben sellarse con un sellador repelente al agua.
- Azulejos Strata Línea pueden instalarse en salpicaderos, baños y duchas con la aplicación de un sellador penetrante y repelente al agua.
- Azulejos Strata Línea pueden utilizarse en pisos de duchas. Para aumentar la resistencia al deslizamiento en pisos, los azulejos de mayor tamaño pueden ser ranurados para crear surcos en su superficie. Además, el uso de una junta de lechada más gruesa, una colocación descentrada y/o cortar los azulejos e instalarlos en piezas más pequeñas también pueden proporcionar mayor protección, ya que aumentan la cantidad de líneas de lechada.
- Azulejos Strata Línea no son aptos para uso en duchas de vapor, saunas húmedas o secas, piscinas, fuentes ni en sus líneas de agua.
- Azulejos Strata Línea resisten al calor y pueden utilizarse en revestimientos de chimeneas o hornos.
- Azulejos Strata Línea son compatibles con calefacción radiante.
- Azulejos Strata Línea pueden utilizarse como salpicadero de estufa, teniendo en cuenta consideraciones adicionales de ubicación.

LECHADA

- clé recomienda una junta de lechada de $\frac{1}{16}$ " con esta colección.
- clé recomienda utilizar mortero y lechada que cumplan con las clasificaciones ANSI A118 o ISO 13007, según las necesidades de su proyecto. Consulte con su instalador para determinar la mejor opción.
- La selección del color de la lechada siempre depende de nuestro cliente y/o su profesional de diseño. Sin embargo, clé a menudo recibe solicitudes para compartir nuestra opinión sobre las mejores selecciones de lechada para nuestros azulejos. Debido a la amplia variedad de colores de lechada disponibles en la actualidad, clé ofrece esta guía general para la selección del color de lechada para cualquiera de sus azulejos clé:
 - Primero, haga que su contratista complete la instalación del azulejo, excepto la parte de la lechada.
 - Luego, pídale a su contratista que le traiga TODOS los catálogos de colores de lechada del fabricante de lechada preferido para su revisión.
 - Por último, elija una hora del día cuando esté más satisfecho con la iluminación de su espacio (ya sea luz natural, iluminación instalada o una combinación de ambas). Durante esa hora del día y con esa iluminación, seleccione el color de lechada que mejor coincida con su selección de azulejos.
 - Si está trabajando con azulejos de alta variación de color o una combinación de azulejos, le recomendamos seguir las recomendaciones anteriores, pero combinar la boquilla con el color de la instalación que desee resaltar.
- Si su contratista tiene algún problema o pregunta con respecto a la lechada seleccionada, comuníquese directamente con el fabricante de la lechada, ya que ellos son la línea de contacto más rápida y adecuada.

SELLADO, MANTENIMIENTO, Y CUIDADO

- Instalaciones en duchas
 - Tenga en cuenta que en azulejos Strata Linea pueden aparecer manchas de óxido y de agua si se exponen a humedad excesiva.
 - Para reducir la aparición de manchas de óxido y otros daños relacionados con el agua, recomendamos el siguiente plan de mantenimiento:
 - Secar la superficie después de cada uso. Sugerimos utilizar un limpiavidrios (squeegee).
 - Limpieza frecuente con Laticrete Revitalizer Cleaner & Protector. Nota: Este producto es lo suficientemente suave como para usarse incluso a diario.
 - Limpieza localizada de manchas con Laticrete Soap Scum Remover o Laticrete Mold & Mildew Stain Remover.
- Por favor, siga la [Guía de Sellado, Mantenimiento y Cuidado](#) de Laticrete para obtener más información sobre la limpieza, mantenimiento y cuidado de su instalación de azulejo.
- Si tiene alguna pregunta sobre los productos Laticrete o cómo usarlos, comuníquese directamente con Laticrete por teléfono: 1-800-243-4788 X 1235.














ESPECIFICACIONES ADICIONALES

VARIACIÓN DE COLOR, TEXTURA Y TAMAÑO

Debido a la elaboración artesanal de muchos de nuestros azulejos y a la variedad de materiales utilizados, existen ciertos grados de variación en el color, tono y textura de los mismos. Estas diferencias son más pronunciadas en ciertos tipos de azulejos que en otros, especialmente en aquellos provenientes de diferentes lotes de producción o “batches”. Esto significa que su muestra puede no coincidir perfectamente con su pedido final, y que un pedido adicional puede no coincidir perfectamente con ninguno de los dos.



Lo siguiente es una guía para los diferentes grados de variación que hemos asignado a nuestros azulejos:

Strata Linea está clasificado como ‘nivel 4: alta’ para variación de color, ‘nivel 1: suave’ para variación de textura, y ‘nivel 1: ligera’ para variación de tamaño.

GRADO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
VARIACIÓN DE COLOR	 baja	 ligera	 moderada	 alta	 extrema
VARIACIÓN DE TEXTURA	 suave	 ligera	 moderada	 alta	n/a
VARIACIÓN DE TAMAÑO	 ligera	 moderada	 alta	 extrema	n/a

IMPERFECCIONES

Strata Linea está clasificado como ‘nivel 1: ocurrirán’ para muescas/desconchados

GRADO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
MUESCAS / DECONCHADOS	 ocurrirán	 prevalente	 muchos

CLASE DE TRÁFICO PEATONAL

Strata Linea tiene una clasificación IV (pueden utilizarse en áreas comerciales de tráfico pesado).

I residencial ligero

para áreas residenciales con tráfico ligero. ejemplos pueden incluir baños, dormitorios, comedores formales y salas de estar. tenga en cuenta lo siguiente:

- no son adecuados para zapatos con suelas duras (tacones, etc.).
- el piso debe mantenerse limpio de escombros abrasivos (arena, grava, barro, sal, etc.).
- limpie inmediatamente todas las manchas y derrames (alimentos, productos personales y para cuidado del hogar, aceites, pinturas, productos químicos, etc.).

II residencial pesado

para áreas residenciales con tráfico peatonal continuo. ejemplos pueden incluir entradas, pasillos, cocinas, vestíbulos, y lavanderías. tenga en cuenta lo siguiente:

- el piso debe mantenerse limpio de escombros abrasivos (arena, grava, barro, sal, etc.).
- limpie inmediatamente todas las manchas y derrames (alimentos, productos personales y para cuidado del hogar, aceites, pinturas, productos químicos, etc.).

III comercial ligero

para áreas comerciales con tráfico ligero. ejemplos pueden incluir oficinas comerciales, consultorios médicos y boutiques. tenga en cuenta lo siguiente:

- el piso debe mantenerse limpio de escombros abrasivos (arena, grava, barro, sal, etc.).
- limpie inmediatamente todas las manchas y derrames (alimentos, productos personales y para cuidado del hogar, aceites, pinturas, productos químicos, etc.).

IV comercial pesado

para áreas comerciales con tráfico peatonal continuo. ejemplos pueden incluir lobbys de hoteles, tiendas, pasillos en oficinas, centros comerciales y restaurantes. tenga en cuenta lo siguiente:

- el piso debe mantenerse limpio de escombros abrasivos (arena, grava, barro, sal, etc.).
- limpie inmediatamente todas las manchas y derrames (alimentos, productos personales y para cuidado del hogar, aceites, pinturas, productos químicos, etc.).

V industrial

uso regular para pisos industriales sin roturas ni derrames extremos. ejemplos pueden incluir cocinas de restaurantes, áreas de trabajo en bares, producción de vino, entradas exteriores de hoteles, aeropuertos, concesionarios de autos, calzadas. tenga en cuenta lo siguiente:

- el piso debe mantenerse limpio de escombros abrasivos (arena, grava, barro, sal, etc.).
- limpie inmediatamente todas las manchas y derrames (alimentos, productos personales y para cuidado del hogar, aceites, pinturas, productos químicos, etc.).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los azulejos Strata Línea están hechos de piedra natural reciclada y reutilizada, proveniente del excedente generado por azulejos de revestimiento utilizados en proyectos de construcción cotidianos.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

Piedra natural reciclada: cada paquete de Strata Línea es una mezcla que incluye diez tipos de piedra: travertino, Ajloun, Jerusalén, Sahrawi, Ma'an, Karak, Beirzeit, Daba'a, Carrara y Crema.

DIMENSIONES

Strata Línea se vende en paquetes con tres anchos distintos de tablones: 3", 4" o 5", y cada paquete incluye una cantidad determinada de azulejos en longitudes de 12", 18" y 24". Cada paquete contiene una mezcla de diez tipos de piedra.

	DIMENSIONES DE PIEZAS	PESO
Paquete 3"	7.6 cm x 30.5 cm x 1.9 cm (3"x 12"x ¾")	1.25 kg por pieza (2.76 lbs)
	7.6 cm x 46 cm x 1.9 cm (3"x 18"x ¾")	1.88 kg por pieza (4.14 lbs)
	7.6 cm x 61 cm x 1.9 cm (3"x 24"x ¾")	2.50 kg por pieza (5.51 lbs)
Paquete 4"	10.2 cm x 30.5 cm x 1.9 cm (4"x 12"x ¾")	1.65 kg por pieza (3.64 lbs)
	10.2 cm x 46 cm x 1.9 cm (4"x 18"x ¾")	2.49 kg por pieza (5.49 lbs)
	10.2 cm x 61 cm x 1.9 cm (4"x 24"x ¾")	3.30 kg por pieza (7.28 lbs)
Paquete 5"	12.7 cm x 30.5 cm x 1.9 cm (5"x 12"x ¾")	2.06 kg por pieza (4.54 lbs)
	12.7 cm x 46 cm x 1.9 cm (5"x 18"x ¾")	3.15 kg por pieza (6.94 lbs)
	12.7 cm x 61 cm x 1.9 cm (5"x 24"x ¾")	4.12 kg por pieza (9.08 lbs)

*Todas estas dimensiones son nominales y pueden variar +/- 1/8".

COEFICIENTE DE FRICCIÓN (DCOF ACUTEST)

	DCOF MOJADO
4" x 12"	0.53 (piso interior, mojado)

*La aplicación de un sellador o tratamiento antideslizante puede ayudar a aumentar la resistencia al deslizamiento.

*DCOF es solo uno de los factores a considerar al seleccionar un azulejo para su proyecto y debe evaluarse junto con la nivelación de la superficie a revestir, el tipo de uso, el tráfico esperado, los contaminantes, el mantenimiento y desgaste.

Según los estándares ANSI A326.3:

Pisos interiores destinados a ser transitados en condiciones secas deben tener un DCOF seco de al menos 0.42.

Pisos interiores destinados a ser transitados en condiciones mojadas deben tener un DCOF mojado de al menos 0.42.

Pisos exteriores destinados a ser transitados en condiciones mojadas deben tener un DCOF mojado de al menos 0.55.

RESISTENCIA A CICLOS DE CONGELACIÓN/DESCONGELACIÓN (ASTM C1026)

Azulejos Strata Linea no son resistentes a ciclos de congelación/descongelación (frost resistant o frost-proof).

ABSORCIÓN DE AGUA (ASTM C373)

1.36%; vitreo

RESISTENCIA A ÁCIDOS

Azulejos Strata Linea no son resistentes a ácidos y deben limpiarse con productos de limpieza con pH neutro.

CRÉDITOS LEED

El producto es una fuente inherentemente no emisora de COV (compuestos orgánicos volátiles), ya que está compuesto por piedra, cerámica, metales, metales con recubrimiento en polvo, metales chapados o anodizados, vidrio, cemento, ladrillo de arcilla y madera maciza sin acabado o sin tratar. No contiene recubrimientos superficiales, aglutinantes ni selladores de base orgánica.

Los azulejos Strata Linea se consideran "fuentes inherentemente no emisoras" según el crédito de Materiales de Baja Emisión de LEED v4/v4.1. **Este es un crédito aplicable a nuestros azulejos Strata que puede ser utilizado para la certificación LEED.**

"Inherentemente no emisores" significa que se ha demostrado que estos tipos de azulejos no contribuyen con emisiones al ambiente interior, y por lo tanto están exentos de demostrar cumplimiento con CDPH v1.1-2010 o CDPH v1.2-2017.

El uso de estos azulejos como materiales para paredes o pisos debe ingresarse en la calculadora de materiales de baja emisión de LEED v4.1 e identificarse como "inherentemente no emisores" en la pestaña de Productos (Columna L).

Las declaraciones para el crédito de Divulgación de Ingredientes de Materiales (MR Credit Material Ingredient Disclosures) según LEED v4/v4.1 no están disponibles en este momento. Estamos explorando nuestras opciones de divulgación y no hemos establecido un cronograma para su finalización.

Las declaraciones para el crédito de Declaraciones Ambientales de Producto (MR Credit Environmental Product Declarations) bajo LEED v4/v4.1 tampoco están disponibles en este momento. También estamos evaluando nuestras opciones y aún no se ha definido una fecha para su publicación.

La contribución al crédito de Origen de Materiales (MR Credit Material Sourcing) bajo LEED v4/v4.1 aplica si el azulejo contiene materiales reciclados, materiales de base biológica, madera o productos reutilizados. **Este es un crédito aplicable a nuestros azulejos Strata Linea que puede utilizarse para LEED.**

*Los azulejos Strata Linea pueden contribuir con dos puntos en LEED v4/v4.1 bajo el crédito de Materiales de Baja Emisión y el crédito de Origen de Materiales.

CONTENIDO RECICLADO

Azulejos Strata Linea son 100% de piedra natural reciclada.

PORCENTAJE DE MATERIALES PRE CONSUMO Y/O POSCONSUMO

Strata Linea está compuesto en un 100 % por material reciclado postconsumo. Consulte la divulgación sobre el origen de los materiales más arriba.

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO

Por lo general, no es necesario realizar pruebas de clasificación contra incendios en los azulejos de piedra natural. Según nuestra comprensión basada en la información de TCNA, la explicación de que la piedra natural es inorgánica, inerte y generalmente libre de materiales que puedan arder o producir humo suele ser suficiente para satisfacer a un especificador, por lo que las pruebas no son necesarias.

Los azulejos de piedra natural se incluyen en la siguiente descripción: "Debido a que el azulejo de piedra es incombustible y no produce humo en caso de incendio, cumple inherentemente con los requisitos de propagación de llamas y desarrollo de humo establecidos en la Sección 803 del Código Internacional de Construcción (IBC) para materiales de pared y techo interiores."