

TECHNISCHES DATENBLATT

3325 Gewebeband

Gutes Gewebeband für eine Vielzahl von Anwendungen.

EIGENSCHAFTEN

- Leicht abrollbar und von Hand abreißbar
- PE-laminiert, dadurch wasserabweisend
- Flexibel und anpassungsfähig

EINSATZGEBIET

- Abdekarbeiten auf rauen Untergründen, wie beispielsweise Putz und Stein
- Reparaturarbeiten, Verpacken, Versiegeln, Bündeln usw.
- Verkleben und Verbinden von PE-Folie bei Asbestsanierungen

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Gewebe, PE-laminiert
- Stärke: 0,24 mm
- Kleber: Natur-Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 5,49 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 39,2 N / 10 mm
- Reißdehnung: 13%



KURZFRISTIG



KURZFRISTIG



90 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	● ● ●
Außen	● ● ●
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert/endbehandelt	
PVC	
Stein*, Putz, Beton	● ● ●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ● ● Gut geeignet ● ● ● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.