



1. Overordnet beskrivelse

Smøremiddel og montagepasta til rustfri stålforbindelser. Forhindrer pasforms- og pasningsrust.

2. Funktioner

- Sikrer let adskillelse af gevinddele, pakninger og flanger, selv efter lange perioder med meget højt tryk og høje temperaturer.
- Beskytter mod påbrænding, rust og angreb.
- Forebygger og stopper støj og vibration fra skivebremser.
- Ingen klorbehandlende opløsningsmidler.
- Helt fri for bly og kromat
- Fantastisk vandresistens.
- Virker over et stort temperaturinterval.

3. Anvendelsesformål

- Flangeforbindelser under forhold med høje temperaturer.
- Stift- og notforbindelser.
- Gevindforsynede forbindelser.

4. Anvisninger

- Skal påføres på en ren og tør overflade.
- Påfør en tynd ensartet film.
- Må ikke blandes med andre produkter.
- Må ikke anvendes på strømfødet udstyr.
- Må kun anvendes med passende ventilering.
- Til at fjerne aflejringer og overskydende produkter, skal man anvende en af CRC-rensemidlerne.
- **Der kan fås et sikkerhedsdatablad som er i overensstemmelse med EC Regulation N° 1907/2006 Art.3 og ændringer til alle CRC-produkter.**

5. Normale produktdata (uden drivmiddel)

Udseende	Aerosol	Bulk
Farve	Pasta. Off-white.	Pasta. Hvid.





Lugt	Opløsningsmiddel.	Let genkendlig duft.
Flammepunkt	< 0 °C (lukket kop)	>200 °C
Densitet	0.857 g/cm ³ (@ 20°C).	1.419 g/cm ³ (@ 20°C).
Operating temperature active product	-40 -->+1400 °C	-40-->+1400 °C
4-ball weld load active product	3800 N	3800 N
NLGI class	3	3

6. Emballage

Aerosol 12x500 ML

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på brugerfaringer og/eller laboratorietest. På grund af store forskelle ved udstyr og omgivelse samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, som er involveret, anbefaler vi at vores produkter testes on-site før brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden nogen former for garantier, hverken udtrykte eller underforståede. Dette tekniske datablad kan allerede være blevet revideret af forskellige årsager såsom lovgivning, tilgængelighed af komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad bliver sendt til Dem efter anmodning eller kan hentes på vores webside: www.crcind.com.

Version CRC_GREEN-CERAMIC_PASTE-20130827

Dato



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

