

Versionsnummer: 1,0  
Ausgabedatum: 10-November-2022  
Überarbeitet am: 10-November-2022

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsname oder Bezeichnung des Gemischs** DRY MOLY  
**Registrierungsnummer** -  
**Synonyme** Keine.  
**Produktnummer** UDS000418AE

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Identifizierte Verwendungen** Schmierstoffe  
**Verwendungen, von denen abgeraten wird** Unbekannt.

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Firmenname** CRC Industries UK Ltd.  
**Anschrift** Wylds Road  
Castlefield Industrial Estate  
TA6 4DD Bridgwater Somerset  
Vereinigtes Königreich  
**Telefonnummer** +44 1278 727200  
**Fax** +44 1278 425644  
**E-mail** hse.uk@crcind.com  
**Website** www.crcind.com

**Firmenname** CRC Industries Europe bv  
**Anschrift** Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgien  
**Telefonnummer** +32(0)52/45.60.11  
**Fax** +32(0)52/45.00.34  
**E-mail** hse@crcind.com  
**Website** www.crcind.com

**1.4. Notrufnummer** Telefon .:(+44)(0)1278 72 7200 (büroöffnungszeiten : 9-17h GMT)

**Allgemein in der EU** 112 (24 Stunden täglich zugänglich.)

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Gemisch wurde auf seine physikalischen, gesundheitlichen und Umweltgefahren bewertet und/oder getestet. Es gilt die nachfolgende Einstufung.

### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der geänderten Fassung

|                                                                         |             |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Physikalische Gefahren</b><br>Aerosole                               | Kategorie 1 | H222 - Extrem entzündbares Aerosol.<br>H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |
| <b>Gesundheitsgefahren</b><br>Schwere Augenschädigung Reizung der Augen | Kategorie 2 | H319 - Verursacht schwere Augenreizung.                                                               |

## 2.2. Kennzeichnungselemente

### Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der geänderten Fassung

**Enthält:** Aceton; Propan-2-on; Propanon; Butanon; Ethylmethylketon

**Gefahrenpiktogramme**



**Signalwort** Gefahr

**Gefahrenhinweise**

H222 Extrem entzündbares Aerosol.  
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**Sicherheitshinweise**

**Prävention**

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und sonstigen Entzündungsquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.  
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  
P261 Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden.  
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

**Reaktion** Nicht zugewiesen.

**Lagerung**

P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

**Entsorgung**

P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

**Zusätzliche Angaben auf dem Etikett** EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

### 2.3. Sonstige Gefahren

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als vPvB / PBT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII, beurteilt wurden. Dieses Produkt enthält keine Bestandteile, die gemäß Artikel 57(f) der REACH-Verordnung, der Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als Bestandteile mit endokrinschädigenden Eigenschaften betrachtet werden, in Mengen von 0,1% oder mehr.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

**Allgemeine Angaben**

| Chemische Bezeichnung                                                                                                              | %       | CAS-Nr. /<br>EG-Nummer | REACH-<br>Registrierungsnummer | Index-Nr.    | Hinweise |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| Aceton; Propan-2-on; Propanon                                                                                                      | 10 - 30 | 67-64-1<br>200-662-2   | 01-2119471330-49               | 606-001-00-8 | #        |
| <b>Einstufung:</b> Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H336                                                            |         |                        |                                |              |          |
| <b>Ergänzende Gefahrenhinweise:</b> EUH066                                                                                         |         |                        |                                |              |          |
| Butanon; Ethylmethylketon                                                                                                          | 1 - 10  | 78-93-3<br>201-159-0   | 01-2119457290-43               | 606-002-00-3 | #        |
| <b>Einstufung:</b> Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H336                                                            |         |                        |                                |              |          |
| <b>Ergänzende Gefahrenhinweise:</b> EUH066                                                                                         |         |                        |                                |              |          |
| Xylol                                                                                                                              | 1 - 10  | 1330-20-7<br>215-535-7 | -                              | 601-022-00-9 | #        |
| <b>Einstufung:</b> Flam. Liq. 3;H226, Acute Tox. 4;H312;(ATE: 1100 mg/kg bw), Acute Tox. 4;H332;(ATE: 11 mg/l), Skin Irrit. 2;H315 |         |                        |                                |              |          |

## Liste mit Abkürzungen und Symbolen, die möglicherweise vorstehend verwendet wurden

#: Für diesen Stoff gibt es einen Grenzwert bzw. Grenzwerte der Union für die Exposition am Arbeitsplatz.

Geschätzte akute Toxizität: Schätzung der akuten Toxizität.

M: M-Faktor

PBT: Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanz.

vPvB: Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanz.

Alle Konzentrationen sind in Gewichtsprozent angegeben, sofern der Inhaltsstoff kein Gas ist. Gaskonzentrationen werden in Volumenprozent angegeben.

**Weitere Kommentare** Der volle Wortlaut für alle H-Sätze wird in Abschnitt 16 angegeben.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Allgemeine Angaben** Sicherstellen, dass medizinisches Personal sich der betroffenen Materialien bewusst ist und Schutzvorkehrungen trifft.

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Einatmung** Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

**Hautkontakt** Mit Wasser und Seife abwaschen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn sich Reizung entwickelt und anhält.

**Augenkontakt** Augen sofort für 15 Minuten mit reichlich Wasser ausspülen. Ggf. Kontaktlinsen herausnehmen, wenn dies einfach möglich ist. Mit dem Auswaschen fortfahren. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Verschlucken** Wenn es zu dem sehr unwahrscheinlichen Fall des Verschluckens kommt, einen Arzt oder eine Vergiftungszentrale anrufen. Mund ausspülen.

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kopfschmerzen. Übelkeit, Erbrechen. Starke Augenreizung. Dieses Produkt kann Brennen, Tränenbildung, Rötung, Schwellung und verschwommene Sicht verursachen.

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung** Allgemeine Unterstützungsmaßnahmen und symptomatische Behandlung sind angezeigt. Betroffene Person unter Beobachtung halten. Die Symptome können verzögert auftreten.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**Allgemeine Brandgefahren** Extrem entzündbares Aerosol.

### 5.1. Löschmittel

**Geeignete Löschmittel** Alkoholresistenter Schaum. Pulver. Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>).

**Ungeeignete Löschmittel** Zum Löschen keinen Wasserstrahl verwenden, da das Feuer dadurch verteilt werden kann.

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren** Der Inhalt steht unter Druck. Der unter Druck stehende Behälter kann explodieren, wenn er Hitze oder Feuer ausgesetzt wird. Im Brandfall können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

**Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung** Feuerwehrpersonal muss Standardschutzausrüstung tragen, einschließlich flammhemmende Mäntel, Helme mit Gesichtsschutz, Handschuhe, Gummistiefel und schwere Atemschutzgeräte in geschlossenen Räumen.

**Besondere Verfahren zur Brandbekämpfung** Behälter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr möglich ist. Behälter sollten mit Wasser gekühlt werden, um den Aufbau eines Dampfdrucks zu vermeiden. Bei großen Bränden im Frachtbereich unbemannten Schlauchhalter oder fernbediente Düsen einsetzen. Wenn das nicht möglich ist, zurückziehen und den Brand ausbrennen lassen.

**Besondere Löschhinweise** Gewöhnliche Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen; dabei Gefahren durch andere beteiligte Materialien berücksichtigen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

**Nicht für Notfälle geschultes Personal** Während der Entsorgung geeignete Schutzkleidung und -ausrüstung tragen. Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Beschädigte Behälter oder ausgetretenes Material nur berühren, wenn geeignete Schutzkleidung getragen wird.

**Einsatzkräfte** Unnötiges Personal fernhalten. Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Geschlossene Räume vor dem Betreten lüften. Wenn grössere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden. Empfohlenen persönlichen Schutz verwenden, wie in Abschnitt 8 im SDB empfohlen.

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen** Eindringen in die Kanalisation, den Boden oder Wasserwege vermeiden.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Das Leck abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist. Falls das Leck nicht repariert werden kann, so ist die Gasflasche in einen sicheren und offenen Bereich zu bringen. Alle Zündquellen vermeiden (nicht Rauchen, keine Fackeln, Funken oder Flammen im Nahbereich). Brennbare Stoffe (Holz, Papier, Öl usw.) von dem ausgetretenen Material fernhalten. Das Produkt ist mit Wasser nicht mischbar und breitet sich auf der Wasseroberfläche aus. Mit Vermiculit, trockenem Sand oder Erde aufnehmen und in Behälter füllen. Nach dem Entfernen des Produkts den Bereich mit Wasser spülen.

Kleine Austrittsmengen: Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Oberflächen gründlich reinigen, um Kontaminationsrückstände zu entfernen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Für persönliche Schutzmaßnahmen, siehe Abschnitt 8 im SDB. Für Abfallentsorgung siehe Abschnitt 13 im SDB.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Bei fehlendem oder defektem Sprühknopf nicht verwenden. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Während des Gebrauchs nicht rauchen oder erst nach vollständigem Trocknen der besprühten Oberfläche. Keine Schneid-, Schweiß-, Löt-, Bohr- oder Schleifarbeiten am Behälter durchführen, und Behälter nicht Hitze, Feuer, Funken oder anderen Entzündungsquellen aussetzen. Alle Geräte, die zur Handhabung des Produktes verwendet werden, müssen geerdet sein. Leere Behälter nicht wieder verwenden. Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Berührung mit den Augen vermeiden. Längeren Kontakt vermeiden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Anerkannte industrielle Hygienemaßnahmen beachten.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Nicht durchstechen, verbrennen oder zusammenquetschen. Handhabung oder Lagerung dieses Materials in der Nähe offenen Feuers, Hitze oder Entzündungsquellen vermeiden. Dieses Material kann sich statisch aufladen, was zu Funkenbildung führen kann und somit eine Entzündungsquelle darstellt. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. Von unverträglichen Stoffen fernhalten (Siehe Abschnitt 10 des SDB's).

Lagerklasse (TRGS 510): 2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Steht nicht zur Verfügung.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Grenzwerte für berufsbedingte Exposition

Deutschland. DFG-MAK Liste (empfohlene Arbeitsplatzgrenzwerte). Kommission zur Untersuchung gesundheitlicher Gefahren durch chemische Verbindungen im Arbeitsbereich (DFG)

| Komponenten                                    | Typ | Wert                              |
|------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| Aceton; Propan-2-on;<br>Propanon (CAS 67-64-1) | TWA | 1200 mg/m <sup>3</sup><br>500 ppm |
| Butanon; Ethylmethylketon<br>(CAS 78-93-3)     | TWA | 600 mg/m <sup>3</sup><br>200 ppm  |
| Xylol (CAS 1330-20-7)                          | TWA | 220 mg/m <sup>3</sup><br>50 ppm   |

Deutschland. TRGS 900, Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz

| Komponenten                                    | Typ | Wert                              |
|------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| Aceton; Propan-2-on;<br>Propanon (CAS 67-64-1) | AGW | 1200 mg/m <sup>3</sup><br>500 ppm |
| Butanon; Ethylmethylketon<br>(CAS 78-93-3)     | AGW | 600 mg/m <sup>3</sup><br>200 ppm  |
| Xylol (CAS 1330-20-7)                          | AGW | 220 mg/m <sup>3</sup><br>50 ppm   |

EU. Richtgrenzwerte für Exposition in der Richtlinie 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EG, 2017/164/EU

| Komponenten                                    | Typ | Wert                              |
|------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| Aceton; Propan-2-on;<br>Propanon (CAS 67-64-1) | TWA | 1210 mg/m <sup>3</sup><br>500 ppm |

**EU. Richtgrenzwerte für Exposition in der Richtlinie 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EG, 2017/164/EU**

| Komponenten                                | Typ                                               | Wert                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Butanon; Ethylmethylketon<br>(CAS 78-93-3) | TWA                                               | 600 mg/m <sup>3</sup> |
|                                            |                                                   | 200 ppm               |
|                                            | Überschreitungsfaktor<br>für<br>Spitzenbegrenzung | 900 mg/m <sup>3</sup> |
| Xylol (CAS 1330-20-7)                      | TWA                                               | 221 mg/m <sup>3</sup> |
|                                            |                                                   | 50 ppm                |
|                                            | Überschreitungsfaktor<br>für<br>Spitzenbegrenzung | 442 mg/m <sup>3</sup> |
|                                            |                                                   | 100 ppm               |

**Biologische Grenzwerte**

**Deutschland. TRGS 903, Liste der BAT-Werte (Biologische Grenzwerte)**

| Komponenten                                    | Wert      | Determinante                                 | Probekörper | Probenahmezeitpunkt |
|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Aceton; Propan-2-on;<br>Propanon (CAS 67-64-1) | 80 mg/l   | Azetonartig                                  | Urin        | *                   |
| Butanon; Ethylmethylketon<br>(CAS 78-93-3)     | 150 mg/l  | 2-Butanon                                    | Urin        | *                   |
| Xylol (CAS 1330-20-7)                          | 2000 mg/l | Methylhippur-(Tolur-)säure<br>(alle Isomere) | Urin        | *                   |

\* - Details zur Probenentnahme finden Sie im Quelldokument.

**Empfohlene Überwachungsverfahren** Standardüberwachungsverfahren befolgen.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level, DNEL)**

**Arbeiter**

| Komponenten                                 | Wert                   | Bewertungsfaktor | Hinweise                                 |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Aceton; Propan-2-on; Propanon (CAS 67-64-1) |                        |                  |                                          |
| Kurzfristig, lokal, inhalativ               | 2420 mg/m <sup>3</sup> |                  |                                          |
| Langfristig, systemisch, dermal             | 186 mg/kg KG/Tag       |                  |                                          |
| Langfristig, systemisch, inhalativ          | 1210 mg/m <sup>3</sup> |                  |                                          |
| Butanon; Ethylmethylketon (CAS 78-93-3)     |                        |                  |                                          |
| Langfristig, systemisch, dermal             | 1161 mg/kg KG/Tag      | 1                | Toxizität bei wiederholter Verabreichung |
| Langfristig, systemisch, inhalativ          | 600 mg/m <sup>3</sup>  | 1                | Toxizität bei wiederholter Verabreichung |

**Gesamtbevölkerung**

| Komponenten                                 | Wert                  | Bewertungsfaktor | Hinweise                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|
| Aceton; Propan-2-on; Propanon (CAS 67-64-1) |                       |                  |                                          |
| Langfristig, systemisch, dermal             | 62 mg/kg KG/Tag       | 20               |                                          |
| Langfristig, systemisch, inhalativ          | 200 mg/m <sup>3</sup> | 5                |                                          |
| Langfristig, systemisch, oral               | 62 mg/kg KG/Tag       | 2                |                                          |
| Butanon; Ethylmethylketon (CAS 78-93-3)     |                       |                  |                                          |
| Langfristig, systemisch, dermal             | 412 mg/kg KG/Tag      | 2                | Toxizität bei wiederholter Verabreichung |
| Langfristig, systemisch, inhalativ          | 106 mg/m <sup>3</sup> | 2                | Toxizität bei wiederholter Verabreichung |

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentrationen (PNECs)**

| Komponenten                                 | Wert       | Bewertungsfaktor | Hinweise |
|---------------------------------------------|------------|------------------|----------|
| Aceton; Propan-2-on; Propanon (CAS 67-64-1) |            |                  |          |
| Boden                                       | 29,5 mg/kg |                  |          |
| Meerwasser                                  | 1,06 mg/l  | 500              |          |
| Sediment (Meerwasser)                       | 3,04 mg/kg |                  |          |
| Sediment (Süßwasser)                        | 30,4 mg/kg |                  |          |
| STP (Abwasserkläranlage)                    | 100 mg/l   | 10               |          |
| Süßwasser                                   | 10,6 mg/l  | 50               |          |

|                                         |              |    |      |
|-----------------------------------------|--------------|----|------|
| Butanon; Ethylmethylketon (CAS 78-93-3) |              |    |      |
| Boden                                   | 22,5 mg/kg   | 1  |      |
| Sediment (Süßwasser)                    | 284,74 mg/kg |    |      |
| Sekundäre Vergiftung                    | 1000 mg/kg   | 30 | Oral |
| Süßwasser                               | 55,8 mg/l    | 1  |      |

#### Expositionsrichtlinien

##### DFG-MAK (empfohlen), Deutschland: Hautresorptiv

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Butanon; Ethylmethylketon (CAS 78-93-3) | Hautresorptiv |
| Xylol (CAS 1330-20-7)                   | Hautresorptiv |

##### TRGS 900 Grenzwerte, Deutschland: Hautresorptiv

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Butanon; Ethylmethylketon (CAS 78-93-3) | Hautresorptiv |
| Xylol (CAS 1330-20-7)                   | Hautresorptiv |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen** Gute allgemeine Lüftung. Lüftungsgrad muss an die Bedingungen angepasst werden. Gegebenenfalls Prozesskammern, örtliche Abluftsysteme oder andere bauliche Maßnahmen zur Kontrolle der Konzentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen Belastungsgrenzen zu halten. Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau halten. Augenduschkabine bereitstellen.

#### Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

**Allgemeine Angaben** Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung muss in Übereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach Absprache mit dem Lieferanten für persönliche Schutzausrüstung gewählt werden.

**Augen-/Gesichtsschutz** Sicherheitsbrille mit Seitenschutz (oder Schutzbrille) tragen. Augenschutz entsprechend DIN EN 166 tragen.

#### Hautschutz

**- Handschutz** Bei der Verarbeitung Handschuhe zum Schutz vor chemikalien (Norm EN 374) tragen. Die Durchbruchzeit der Handschuhe sollte länger als die Gesamtdauer des Produkteinsatzes sein. Ist der Produkteinsatz länger als die Durchbruchzeit, sollten die Handschuhe nach entsprechender Einsatzzeit getauscht werden. Es werden Handschuhe aus Butylkautschuk empfohlen. Geeignete Schutzhandschuhe werden vom Handschuhlieferanten empfohlen.

**- Sonstige Schutzmaßnahmen** Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

#### Atemschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Atemschutzgerät mit Chemikalienfiltern gegen organische Dämpfe, Vollmaske. (Filtertyp AX)

#### Thermische Gefahren

Geeignete Hitzeschutzkleidung tragen, falls nötig.

#### Hygienemaßnahmen

Bei der Arbeit nicht rauchen. Immer gute persönliche Hygiene einhalten, z. B Waschen nach der Handhabung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung und Schutzausrüstung regelmäßig waschen, um Kontaminationen zu entfernen.

#### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Die Emissionen von der Lüftung oder der Prozessausrüstung sollten überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie die Umweltschutzbestimmungen einhalten. Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an der Prozessausrüstung sind unter Umständen erforderlich, um die Emissionen auf ein zulässiges Maß abzusenken.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Aggregatzustand</b>                                      | Flüssigkeit.               |
| <b>Form</b>                                                 | Aerosol                    |
| <b>Farbe</b>                                                | Schwarz.                   |
| <b>Geruch</b>                                               | Charakteristischer Geruch. |
| <b>Schmelzpunkt/Gefrierpunkt</b>                            | Steht nicht zur Verfügung. |
| <b>Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich</b>         | 56 °C (132,8 °F)           |
| <b>Entzündbarkeit</b>                                       | Steht nicht zur Verfügung. |
| <b>Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen</b> |                            |
| <b>Explosionsgrenze – untere (%)</b>                        | 1,8 %                      |
| <b>Explosionsgrenze – obere (%)</b>                         | 13 %                       |
| <b>Flammpunkt</b>                                           | -18,0 °C (-0,4 °F)         |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>                          | 515 °C (959 °F)            |

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Zersetzungstemperatur                                | Steht nicht zur Verfügung.                 |
| pH-Wert                                              | Nicht anwendbar.                           |
| Kinematische Viskosität                              | Steht nicht zur Verfügung.                 |
| Löslichkeit                                          |                                            |
| Löslichkeit (in Wasser)                              | Nicht wasserlöslich                        |
| Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser) (log Wert) | Steht nicht zur Verfügung.                 |
| Dampfdruck                                           | Steht nicht zur Verfügung.                 |
| Dichte und/oder relative Dichte                      |                                            |
| Relative Dichte                                      | 0,84 g/cm <sup>3</sup> 20 °C.              |
| Dampfdichte                                          | Steht nicht zur Verfügung.                 |
| Partikeleigenschaften                                | Steht nicht zur Verfügung.                 |
| <b>9.2. Sonstige Angaben</b>                         |                                            |
| 9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen    | Keine relevanten weiteren Daten verfügbar. |
| 9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen     |                                            |
| Verdampfungsgeschwindigkeit                          | Steht nicht zur Verfügung.                 |
| VOC                                                  | 609 g/l                                    |

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

|                                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. Reaktivität                         | Das Produkt ist stabil und unter normalen Gebrauchs-, Lager- oder Transportbedingungen nicht reaktiv. |
| 10.2. Chemische Stabilität                | Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil.                                                   |
| 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen | Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.                                  |
| 10.4. Zu vermeidende Bedingungen          | Temperaturen oberhalb des Flammpunkts sind zu vermeiden. Kontakt mit unverträglichen Materialien.     |
| 10.5. Unverträgliche Materialien          | Säuren. Starke Oxidationsmittel. Amine. Ammoniak. Ätzmittel. Isocyanate                               |
| 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte     | Kohlenstoffoxide.                                                                                     |

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

|                                                     |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Angaben                                  | Die Exposition gegenüber dem Stoff oder der Mischung kann gesundheitsschädigende Wirkungen verursachen.                                                                                                       |
| <b>Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen</b> |                                                                                                                                                                                                               |
| Einatmung                                           | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kopfschmerzen. Übelkeit, Erbrechen. Anhaltendes Einatmen kann schädlich sein.                                                                                |
| Hautkontakt                                         | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                   |
| Augenkontakt                                        | Verursacht schwere Augenreizung.                                                                                                                                                                              |
| Verschlucken                                        | Kann beim Verschlucken Unwohlsein verursachen. Verschlucken ist jedoch kein wahrscheinlicher primärer Expositionsweg am Arbeitsplatz.                                                                         |
| Symptome                                            | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kopfschmerzen. Übelkeit, Erbrechen. Starke Augenreizung. Dieses Produkt kann Brennen, Tränenbildung, Rötung, Schwellung und verschwommene Sicht verursachen. |

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

**Akute Toxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

| Produkt     | Spezies | Testergebnisse   |
|-------------|---------|------------------|
| DRY MOLY    |         |                  |
| <u>Akut</u> |         |                  |
| Dermal      |         |                  |
| ATEmix      |         | 21996,5 mg/kg bw |

| Komponenten                                                                                        | Spezies                                                                                                                                                                                                                                                                          | Testergebnisse       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Aceton; Propan-2-on; Propanon (CAS 67-64-1)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Akut</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Dermal</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| LD50                                                                                               | Ratte                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15800 mg/kg          |
| <b>Einatmung</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| LC50                                                                                               | Ratte                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,1 mg/l, 8 Stunden |
| <b>Oral</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| LD50                                                                                               | Ratte                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5800 mg/kg           |
| Butanon; Ethylmethylketon (CAS 78-93-3)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Akut</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Dermal</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| LD50                                                                                               | Kaninchen                                                                                                                                                                                                                                                                        | > 8000 mg/kg         |
| <b>Oral</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| LD50                                                                                               | Ratte                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2300 - 3500 mg/kg    |
| <b>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut</b>                                                               | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Schwere Augenschädigung</b>                                                                     | Verursacht schwere Augenreizung.                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>Reizung der Augen</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Sensibilisierung der Atemwege</b>                                                               | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Sensibilisierung der Haut</b>                                                                   | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Keimzell-Mutagenität</b>                                                                        | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Karzinogenität</b>                                                                              | Ein Krebsrisiko ist bei längerer Aussetzung nicht ausgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity (Gesamtbewertung der Karzinogenität)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| Xylol (CAS 1330-20-7)                                                                              | 3 Hinsichtlich der Karzinogenität für den Menschen nicht einstuftbar.                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <b>Reproduktionstoxizität</b>                                                                      | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition</b>                                   | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition</b>                                 | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Aspirationsgefahr</b>                                                                           | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Gemischbezogene gegenüber stoffbezogenen Angaben</b>                                            | Steht nicht zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>11.2 Angaben über sonstige Gefahren</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Endokrinschädliche Eigenschaften</b>                                                            | Dieses Produkt enthält keine Bestandteile, die gemäß Artikel 57(f) der REACH-Verordnung, der Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als Bestandteile mit endokrinschädigenden Eigenschaften betrachtet werden, in Mengen von 0,1% oder mehr. |                      |
| <b>Sonstige Angaben</b>                                                                            | Steht nicht zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>12.1. Toxizität</b>                                                                             | Produkt wird nicht als umweltgefährlicher Stoff eingestuft. Dies schließt jedoch nicht die Möglichkeit aus, dass größere Mengen an Verschüttetem oder falls öfters etwas verschüttet wird, eine gefährliche oder schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben können.            |                      |
| <b>12.2. Persistenz und Abbaubarkeit</b>                                                           | Zur Abbaubarkeit der Inhaltsstoffe dieses Gemischs liegen keine Daten vor.                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>12.3. Bioakkumulationspotenzial</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log Kow)</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| Aceton; Propan-2-on; Propanon                                                                      | -0,24                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Butanon; Ethylmethylketon                                                                          | 0,29                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <b>Biokonzentrationsfaktor (BCF)</b>                                                               | Steht nicht zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>12.4. Mobilität im Boden</b>                                                                    | Keine Daten verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung</b>                                              | Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als vPvB / PBT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII, beurteilt wurden.                                                                                                                                                  |                      |

**12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften**

Dieses Produkt enthält keine Bestandteile, die gemäß Artikel 57(f) der REACH-Verordnung, der Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als Bestandteile mit endokrinschädigenden Eigenschaften betrachtet werden, in Mengen von 0,1% oder mehr.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Das Produkt enthält flüchtige organische Verbindungen, die ein photochemisches Ozonbildungspotential haben.  
GWP: 2

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren der Abfallbehandlung**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Restabfall</b>                          | Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. Leere Behälter oder Einsätze können etwas Produktrückstand zurückhalten. Dieses Material und sein Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden (siehe: Entsorgungsanweisungen).                                                     |
| <b>Kontaminiertes Verpackungsmaterial</b>  | Da leere Behälter Produktrückstände enthalten, die Warnbeschriftung auch nach dem Leeren des Behälters befolgen. Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. Leere Behälter nicht wieder verwenden.                                                |
| <b>EU Abfallcode</b>                       | Die Abfallschlüsselnummer soll in Absprache mit dem Verbraucher, dem Hersteller und dem Entsorger festgelegt werden.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Entsorgungsmethoden / Informationen</b> | Sammeln und rückgewinnen oder in dicht verschlossenen Behältern einer zugelassenen Abfallentsorgung zuführen. Der Inhalt steht unter Druck. Nicht durchstechen, verbrennen oder zusammenquetschen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
| <b>Besondere Vorsichtsmaßnahmen</b>        | Bei der Entsorgung alle massgebenden gesetzlichen Bestimmungen beachten.                                                                                                                                                                                                                                         |

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

|                                                             |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADR</b>                                                  |                                                                                                                        |
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                                      | UN1950                                                                                                                 |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>           | DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar                                                                                          |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>                       |                                                                                                                        |
| <b>Klasse</b>                                               | 2.1                                                                                                                    |
| <b>Nebengefahren</b>                                        | Nicht zugewiesen.                                                                                                      |
| <b>Label(s)</b>                                             | 2.1                                                                                                                    |
| <b>Gefahr Nr. (ADR)</b>                                     | Nicht zugewiesen.                                                                                                      |
| <b>Tunnelbeschränkungscode</b>                              | D                                                                                                                      |
| <b>ADR/RID - Klassifizierungscode:</b>                      | 5F                                                                                                                     |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                              | Nicht zugewiesen.                                                                                                      |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                                 | Nein                                                                                                                   |
| <b>14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b> | Vor dem Handhaben die Sicherheitsanweisungen, Sicherheitsdatenblätter und Informationen zu Maßnahmen im Notfall lesen. |
| <b>IATA</b>                                                 |                                                                                                                        |
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                                      | UN1950                                                                                                                 |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>           | DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar                                                                                          |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>                       |                                                                                                                        |
| <b>Klasse</b>                                               | 2.1                                                                                                                    |
| <b>Nebengefahren</b>                                        | Nicht zugewiesen.                                                                                                      |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                              | Nicht zugewiesen.                                                                                                      |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                                 | Nein                                                                                                                   |
| <b>ERG Code</b>                                             | 10L                                                                                                                    |
| <b>14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b> | Vor dem Handhaben die Sicherheitsanweisungen, Sicherheitsdatenblätter und Informationen zu Maßnahmen im Notfall lesen. |
| <b>Sonstige Angaben</b>                                     |                                                                                                                        |
| <b>Passagier- und Frachtflugzeug</b>                        | Mit Einschränkungen erlaubt.                                                                                           |
| <b>Nur Transportflugzeug</b>                                | Mit Einschränkungen erlaubt.                                                                                           |
| <b>IMDG</b>                                                 |                                                                                                                        |
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                                      | UN1950                                                                                                                 |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>           | DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar                                                                                          |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>                       |                                                                                                                        |
| <b>Klasse</b>                                               | 2.1                                                                                                                    |

|                                                                                                     |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nebengefahren</b>                                                                                | Nicht zugewiesen.                                                                                                         |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                                                                      | Nicht zugewiesen.                                                                                                         |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                                                                         |                                                                                                                           |
| <b>Meeresschadstoff</b>                                                                             | Nein                                                                                                                      |
| <b>EmS</b>                                                                                          | F-D, S-U                                                                                                                  |
| <b>14.6. Besondere<br/>Vorsichtsmaßnahmen für<br/>den Verwender</b>                                 | Vor dem Handhaben die Sicherheitsanweisungen, Sicherheitsdatenblätter und Informationen zu<br>Maßnahmen im Notfall lesen. |
| <b>14.7. Massengutbeförderung auf<br/>dem Seeweg gemäß<br/>IMO-Instrumenten<br/>ADR; IATA; IMDG</b> | Nicht nachgewiesen.                                                                                                       |



## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### EU-Vorschriften

**Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, Anhang I und II, in der geänderten Fassung**

Nicht eingetragen.

**Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuaufgabe), in der geänderten Fassung**

Nicht eingetragen.

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 1 in der geänderten Fassung**

Nicht eingetragen.

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 2 in der geänderten Fassung**

Nicht eingetragen.

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 3 in der geänderten Fassung**

Nicht eingetragen.

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang V, in der geänderten Fassung**

Nicht eingetragen.

**Verordnung (EG) Nr. 166/2006 Anhang II Europäisches Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister, in der geänderten Fassung**

Aceton; Propan-2-on; Propanon (CAS 67-64-1)

Xylol (CAS 1330-20-7)

**Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatenliste in der derzeit durch die ECHA veröffentlichten Form**

Nicht eingetragen.

#### Zulassungen

**Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XIV Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe, in der geänderten Fassung**

Nicht eingetragen.

#### Beschränkungen für die Verwendung

Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle zu melden. Siehe [https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list\\_of\\_competent\\_authorities\\_and\\_national\\_contact\\_points\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf).

**Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XVII Stoffe, die für das Inverkehrbringen und die Verwendung der Zulassungspflicht unterliegen**

Aceton; Propan-2-on; Propanon (CAS 67-64-1)

Butanon; Ethylmethylketon (CAS 78-93-3)

Xylol (CAS 1330-20-7)

**Richtlinie 2004/37/EG: Über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene am Arbeitsplatz, in der geänderten Fassung**

Nicht eingetragen.

**Andere EU Vorschriften**

**Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung von Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, in der geänderten Fassung**

Aceton; Propan-2-on; Propanon (CAS 67-64-1)

Butanon; Ethylmethylketon (CAS 78-93-3)

Xylol (CAS 1330-20-7)

**Andere Verordnungen**

Einstufung und Kennzeichnung des Produkts gemäß der (EG) Richtlinie 1272/2008 (CLP) in der geänderten Fassung. Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen (EG) Verordnung Nr. 1907/2006, in der geänderten Fassung.

**Nationale Vorschriften**

Beim Arbeiten mit Chemikalien sind die nationalen Vorschriften gemäß der Richtlinie 98/24/EWG in der geänderten Form zu befolgen.

**Wassergefährdungsklasse (WGK)**

AwSV

WGK2

15.2.

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

**Stoffsicherheitsbeurteilung**

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

**Liste der Abkürzungen**

ADN: Europäisches Übereinkommen über die Internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen.

ADR: Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße.

ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße.

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

ATE: Schätzwert der akuten Toxizität gemäß der VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

CAS: Chemical Abstracts Service.

Obergrenze: Oberer Grenzwert für kurzfristige Exposition.

CEN: Europäisches Komitee für Normung.

CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

GWP: Klimawirksamkeit.

IATA: Internationaler Luftverkehrsverband.

IBC-Code: Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut.

IMDG: Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration - DFG).

MARPOL: Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe .

PBT: Persistent, bioakkumulativ und toxisch.

REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe).

RID: Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail (Verordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)).

RID: Ordnung über die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter.

TLV: Grenzwert.

TWA: Time Weighted Average (Zeitgewichteter Mittelwert).

VOC: Flüchtige organische Verbindungen.

vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.

STEL: Short-term Exposure Limit (Kurzzeitgrenzwert).

**Referenzen**

Steht nicht zur Verfügung.

**Informationen über Evaluierungsmethode für die Einstufung eines Gemischs**

Die Einstufung für Gesundheit und Umweltgefahren wurde abgeleitet aus einer Kombination von Rechenverfahren und, falls verfügbar, Testdaten.

**Jeder in den Abschnitten 2 bis 15 nicht vollständig ausgeschriebene Hinweis ist hier in vollem Wortlaut wiederzugeben**

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

**Angaben zur Revision**  
**Schulungsinformationen**  
**Haftungsausschluss**

H315 Verursacht Hautreizungen.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  
Keine.

Beim Umgang mit diesem Material sind die Schulungsanweisungen zu befolgen.

CRC Industries Europe UK Limited kann nicht alle Bedingungen voraussehen, unter denen diese Informationen und das Produkt oder die Produkte anderer Hersteller in Verbindung mit ihrem Produkt verwendet werden können. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sichere Bedingungen bei der Handhabung, Lagerung und Entsorgung des Produkts sicherzustellen und die Haftung für Verlust, Verletzungen, Schäden oder Kosten aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs zu übernehmen. Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand.