



1. Overordnet beskrivelse

2. Funktioner

- Fantastisk touch-up til galvaniserede overflader.
- Ikke ozon nedbrydende.
- Helt fri for bly og kromat
- Bevarer sin glans og intens farve i lang tid.
- Beskytter metaller og legeringer.

3. Anvendelsesformål

- Touch-up af dele efter varmgalvanisering
- Almindeligt skærearbejde.

4. Anvisninger

- Skal påføres på en ren og tør overflade.
- Ryst indtil kuglen bevæger sig frit i dåsen.
- Gentages ofte under påføringen.
- Må kun anvendes med passende ventilering.
- Skal sprøjtes på i en afstand på 20 - 30 cm.
- Lad det tørre helt før genaktivering.
- Til at fjerne aflejringer og overskydende produkter, skal man anvende en af CRC-reensemidlerne.
- Rengør spraydåseventilen ved at vende dåsen på hovedet og sprøjte indtil drivmidlet kommer ud,
- **Der kan fås et sikkerhedsdatablad som er i overensstemmelse med EC Regulation N° 1907/2006 Art.3 og ændringer til alle CRC-produkter.**

5. Normale produktdata (uden drivmiddel)

Udseende	Væske.
Farve	Grå.
Densitet	1.431 g/cm ³ (@ 20°C).
Flammepunkt	< 0 °C
Application temperature	Kan ikke fås.





Horizontal spread active product
Tørretid
saltmodstandskraft

Kan ikke fås.
40 min
350 h

6. Emballage

Aerosol	12x500 ML	Ref. : 30712
	20x500 ML	Ref. : 30712
	80x500 ML	Ref. : 30712

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på brugserfaringer og/eller laboratorietest. På grund af store forskelle ved udstyr og omgivelse samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, som er involveret, anbefaler vi at vores produkter testes on-site før brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden nogen former for garantier, hverken udtrykte eller underforståede. Dette tekniske datablad kan allerede være blevet revideret af forskellige årsager såsom lovgivning, tilgængelighed af komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad bliver sendt til Dem efter anmodning eller kan hentes på vores webside: www.crcind.com.

Version CRC_GREEN-ALU_ZINC-20150127

Dato



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

