

HD VASELINE PRO

Teknisk datablad

Produktnavn: HD Vaseline Pro
Salgskode: 32713

Oprettelsesdato: 8/2016

Version: I

1: Generel beskrivelse

HD Vaseline Pro er baseret på ren hvid Vaseline, en paraffinolie, der stivner til en pastalignende konsistens ved stuetemperatur. Ren Vaseline er forenelig med de fleste materialer. Den høje renhed har vist sig fordelagtig ved brug som smøremiddel eller til at give korrosionsbeskyttelse inden for elektroteknologi.

2: Egenskaber

- Når opløsningsmidlet er fordampet, efterlades en tyk, pastaagtig beskyttelsesfilm
- Vandafvisende
- Beskytter kontakter i krævende miljøer mod fremtidig korrosion
- Smører kontakter, glideswitches og fjederbelastede kontakter, som udsættes for stor belastning, og beskytter dermed mod slid
- Bekvem 360° (kan spraye både op og ned) ventil til aerosoler

3: Anvendelse

- Batteripoler i biler
- Push-pull-kontakter, som anvendes udendørs og i ubeskyttede miljøer på personbiler, lastbiler og trailere
- Hovedstrømafbrydere på lastbiler, trailere, gaffeltrucks, kraner og landbrugsudstyr
- Fjederbelastede kontakter på skydedøre og tredje/femte dør i personbiler

4: Vejledning

- Spray et lag på ca. 1 mm på rene kontakter
- Må ikke anvendes på spændingsførende udstyr
- Vent med at sætte strøm til udstyret, indtil opløsningsmidlerne er helt fordampet
- Til alle CRC-produkter findes et sikkerhedsdatablad (MSDS), som opfylder kravene i Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Artikel 31 med tilføjelser.

5: Typiske produktdata (uden drivgas)

- Flammepunkt (ASTM D 56) : $< 0^{\circ}\text{C}$
- Massefylde @ 20°C (FEA 605) : $0,727\text{ g/cm}^3$
- Udseende : uigennemsigtig hvid



6: Emballage

Aerosol

12x250 ML

Alle oplysninger i dette dokument er baseret på praktisk erfaring og/eller laboratorietests. På grund af den store bredde af udstyr og betingelser samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, der er involveret, anbefaler vi, at vores produkter afprøves på stedet inden brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden hverken direkte eller underforstået garanti. Dette tekniske datablad kan allerede nu være opdateret på grund af ændringer i lovgivning, forsyningssituation for komponenter eller nylige erfaringer. Den seneste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad vil blive fremsendt på opfordring og kan desuden findes på vores website: www.crcind.com Vi anbefaler, at du lader dig registrere på vores website, på denne måde vil du automatisk modtage eventuelle fremtidige opdateringer.