



Acrylic effect - Metallic

I. Yleiskuvas

Nopeasti kuivuva efektimaali kiiltävän ja säihkyvän metalliefektin luomiseen. Ainutlaatuisen joustavuuden ja kovuuden yhdistelmän ansioista CRC Acrylic Effect Metallic on erittäin kestävä ulkoisia vaikutuksia vastaan, mikä tekee siitä erinomaisen suojavärin kaikenlaisille metallipinnoille. Se on naarmun- ja iskunkestävä, samalla se myös säilyttää värin ja kiillon pitkään. Sisä- ja ulkokäyttöön.

Voidaan käyttää monille eri pinnoilla:

- Metalli
- Päälystettävä kovamuovi
- Puu
- Kivi
- Lasi
- Keramiikka
- Paperi
- Kartonki
-

2. Ominaisuudet

- Nopeasti kuivuva: Pölykuiva: ~ 10 minuuttia (20°C, 50% ilman suhteellinen kosteus)
- Antaa metallisen kiillon kaikille materiaaleille
- Erittäin hyvä peittävyys
- Loistava tarttuvuus monille pinnoille
- Korkealuokkainen nitro-combi laatu
- Soveltuu monille koville pinnoille eri teollisuudenaloilla
- Sopii sisä- ja ulkokäyttöön
- Säilyttää loiston ja intensiivisen värin pitkän aikaa (kestää valoa, ei-kellastu)
- Naarmun- ja iskunkestävä
- **CRC Acrylic Metallic Paint** on säänkestävä **CRC Acrylic Varnish** -lakan kanssa.



3. Käyttökohteet

CRC Acrylic Metallic Paint sopii suojamaaliksi kaikenlaisten lakattujen pintojen korjauksiin ja korkealaatuiseksi metalliefektiksi.

4. Käyttöohjeet

- Pinnan on oltava puhdas ja kuiva sekä ruosteeton, pölytön ja rasvaton.
- Ennen käyttöä, ravista hyvin kunnes sekoituspallo liikkuu vapaasti (noin 3 minuuttia).
- Maalaa 3 - 5 minuutin välein useita ohuita kerroksia. Sumuta noin 25 cm etäisyydeltä.
- Ravista purkkia ajoittain maalauksen aikana. Tämä takaa pigmenttien leviämisen tasaisesti purkissa.
- Lopuksi, puhdista aerosolin venttiili kääntämällä purkki ylösalaisin ja sumuta kunnes vain ² ponneainetta tulee ulos suuttimesta.
- **CRC Acrylic Metallic Paint** tulee sinetöidä 30 minuutin jälkeen **CRC Acrylic Varnish** - lakalla. Jos näin ei toimita, maalin alumiinipartikkelit altistuvat ympäristön ja sään vaikutuksille
- Käyttöturvatieote (MSDS) EC säännösten mukaan N° 1907/2006 Art.31 ja lisäyksineen on saatavilla kaikille CRC tuotteille.

Huomautukset:

- Testaa ensin huomaamattomalle alueelle.
- Rajoitettu bensa-kestävyys.
- Älä maalaa synteettisten maalien päälle!

5. Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

Sideaineen perusta:	Akryylihartsi
Väri:	Useita
Koko:	400 ml aerosoli
Kiiltävyystaso:	40 - 45
Kulutus :	400 ml on riittävä noin 1,3 m ² alalle (riippuen maalattavan pinnan karheudesta ja väristä)
Kuivumisaika (20°C, 50% suhteellinen kosteus):	Pölykuiva: ~ 10 minuuttia Kosketuskuiva: ~ 30 minuuttia Päälle lakattavissa: ~ 30 minuuttia



Tekninen tietolomake

Acrylic effect - Metallic

Lämmönkesto:

Enintään 80°C

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita.

Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädännöllisiin seikkoihin, ainesosien saatavuuteen ja uusiin käyttökokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassaoleva versio tästä tietolomakkeesta lähetetään teille pyydettyäessä, sen voitte myös löytää nettisivuiltamme osoitteesta: www.crcind.com

Suosittellemme rekisteröitymään tällä nettisivulle, jolloin voit saada tulevat päivitettyt versiot tästä tietolomakkeesta automaattisesti.

Päiväys: Kesäkuu 3, 2019

