

---

## Acrylic effect – Chrome

---

### 1. Overordnet beskrivelse

Hurtigtørrende højglanskromspray af høj akryl kvalitet **CRC Acrylic Chrome Paint** giver en flot og jævn kromfinish, som holder længe. Vandafvisende. Påfør **CRC Acrylic Primer** på absorberende overflader for at opnå det optimale resultat.

Kan anvendes på alle glatte overflader:

- Metal
- Plastik, som tåler overfladebehandling
- Træ
- Glas
- ...

### 2. Egenskaber

- Tørre hurtigt
- Rigtig god dækkeevne
- Fremragende vedhæftning
- Poleret krom-look, som holder længe
- Akryl af høj kvalitet
- Resistens over for vand og almindelige rengøringsmidler

### 3. Anvendelse

CRC Acrylic Chrome Paint anbefales som en højglanseffektspray, som skaber et poleret krom-look, der holder længe.

### 4. Vejledning

- Overfladen skal være ren, tør og fri for rust, støv og fedt.
- Absorberende overflader skal forbehandles med **CRC Acrylic Primer**.
- Inden brug skal dåsen rystes omhyggeligt, indtil blandedkuglen bevæger sig frit (cirka 3 minutter).
- Påfør flere tynde lag med 2 minutters mellemrum. Påfør fra en afstand på 20-30 cm.

---

## Acrylic effect – Chrome

---

- Ryst dåsen en gang imellem, mens du maler, så pigmentet fordeles ensartet i dåsen.
- Brug af lak frarådes, da den vil mindske kromeffekten. Den eneste måde af forny glansen på er at påføre et nyt lag effektspray.
- Rens efterfølgende sprayventilen ved at vende dåsen på hovedet og trykke på knappen, indtil der kun kommer drivgas ud.
- I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 artikel 31 og efterfølgende ændringer foreligger der et sikkerhedsdatablad (MSDS) for alle CRC-produkter.

### Bemærkninger:

- Lav en spraytest på et sted, der ikke er synligt.
- Ikke vejrbestandig.
- Glanseffekten kan forandres, hvis overfladen ofte gnubbes eller tørres af, og produktet er derfor ikke egnet til genstande, der anvendes dagligt.
- Påfør ikke på syntetisk maling!

### 5. Typiske produktdata (uden drivgas)

Bindemiddel:	Acrylatcopolymer
Farve:	Krom
Størrelse:	400 ml aerosoldåse
Glansgrad:	>100
Dækkeevne:	400 ml rækker til cirka 1,2 m <sup>2</sup> (afhængigt af overfladens konsistens og farve)
Tørretid (ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed):	Støvtør: Cirka 10 minutter Berøringstør: Cirka 60 minutter Hærdet: Cirka 24 timer
Temperaturbestandig:	Op til 80 °C



---

## Acrylic effect – Chrome

---

Alle udsagn i denne publikation er baseret på praktisk erfaring og/eller laboratorietests. På grund af den store variation i udstyr og forhold samt uforudsigelige menneskelige faktorer anbefaler vi, at vores produkter testes på det pågældende sted før brug. Alle informationer formidles i god tro, men uden nogen udtrykkelige eller underforståede garantier.

Dette tekniske datablad kan allerede være blevet revideret på baggrund af juridiske forhold, indholdsstoffernes tilgængelighed og nye erfaringer. Du kan anmode om at få tilsendt den seneste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad eller finde det på vores website: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Vi anbefaler, at du registrerer dig på websitet, så du automatisk modtager eventuelle opdaterede versioner af det tekniske datablad for dette produkt.

**Dato: 3. juni 2019**