

## 1. Yleiskuvaus

Helpottaa järeiden kierrelitosten asennusta ja myöhemmin purkamista.

## 2. Ominaisuudet

- Estää kiinnijuuttumisen.
- Sietää kovaa kuormitusta.
- Soveltuu hyvin hitaille liikkeille.
- Tasoittaa karkeita pintoja.
- Kestää korkeita lämpötiloja.

## 3. Käyttökohteet

- Karkea kierre.
- Ohjauskiskot.
- Epätasaisten osien asennukseen.
- Liukupinnoille.

## 4. Käyttöohjeet

- Ravista hyvin ennen käyttöä.
- Varmista kunnan tuuletus tuotetta käytettäessä.
- Älä käytä virran ollessa kytkettynä.
- Levitä puhtaalle kuivalle pinnalle.
- Annostele laitteen valmistajan ohjeistuksen mukaisesti.
- Älä sekoita muiden aineiden kanssa.
- Poistaaksesi jäänteet tai ylimääräisen aineen käytä jotakin CRC puhdistajaa.
- **EU Säädösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatieote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.**

## 5. Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

Ulkomuoto ja väri

Väri

Tuoksu

Tiheys

Tahna.

Harmaa.


Ominainen haju.

0.731 g/cm<sup>3</sup> (@ 20°C).



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)





NLGI class	1
Operating temperature active product	-10 -->600 °C
Kuparikorroosio (DIN 51 759)	1a
Teräskorroosio (ASTM D 130-83)	0-1
4-ball wear active product	Ei käytettävissä.

## 6. Pakkaus

Aerosoli 12x500 ML Ref. : 32147

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lains

Versio CRC\_GREEN-ALU\_PASTE-20150602

Päiväys



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

