

TECHNISCHES DATENBLATT

305

FEINKREPP

**Für gehobene Anwendungen.
Gute Klebkraft und Reißfestigkeit.**

EIGENSCHAFTEN

- Leicht gekrepptes Band
- Gute Haftung, auch auf unebenen Untergründen
- Gute Imprägnierung

EINSATZGEBIET

- Für kurzfristige Abdekarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich
- Gut geeignet für überlappende Verklebungen oder zum Befestigen von Papieren/Folien, wie beispielsweise bei Airless-Anwendungen oder Lackierarbeiten

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Flachkrepp, imprägniert
- Stärke: 0,13 mm
- Kleber: Natur-Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 2,1 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 30 N / 10 mm
- Reißdehnung: 7%



5 Tage



80 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	
Sensible Oberflächen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	●●
Stein*, Putz, Beton	
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

**Krip**[®]

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.