

1. Yleiskuvaus

Sinkki ja alumiinihiukkaset, korroosionestoaineet ja kestävä synteettinen hartsit tarjoavat optimaalisen suojan korroosiota vastaan. Vastaa säänkestoltaan galvanoituja osia tehden GALVA BRITE: sta erinomaisen korjausaineen vahingoittuneille galvanoiduille pinnoille.




2. Ominaisuudet

- Erinomainen viimeistelypinta galvanoiduille pinnoille.
- Pitkäaikainen korroosionesto.
- Ei sisällä lyijyä eikä kromaatteja.
- Ei sisällä kloorattuja liuotteita.
- Ainutlaatuinen yhdistelmä joustavuutta ja kovuutta takaa erinomaisen kiinnitarttumisen metallipintaan.

3. Käyttökohteet

- Mekaaniset osat.
- Käsittelylaitteistot.
- Ketjut
- Rautatiekalusto
- Maataloustyökoneet
- Pitkäaikainen korroosionsuojaus ulkotiloissa.
- Kaikkien rautametallien korroosionsuojaus.
- Kohentaa galvanoidun laitteen pinnan korjaustyön jälkeen.
- Kohentaa kuumagalvanoitujen osien pinnat.



- Pylons (telecom, power transfer,...)
- Silencers on combustion engines.

4. Käyttöohjeet

- Ravista hyvin ennen käyttöä.
- Ravista kunnes sekoituskuula liikkuu vapaasti tölkissä.
- Levitä puhtaalle kuivalle pinnalle.
- Levitä ohut tasainen kerroa.
- Paras lopputulos syntyy kahdella ohuella kerroksella kuin yhdellä paksulla. Lisäkerrokset voi levittää n. 15-20 min kuluttua.
- Älä käytä virran ollessa kytkettynä.
- Älä käytä herkkiin sähkölaitteisiin.
- Puhdista suutin kääntämällä tölkki ylösalaisin ja suihkuta kunnes suuttimesta tulee ainoastaan punneainetta.
- **EU Säästösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatieote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.**

5. Tyypilliset tuotetiedot (ilman punneainetta)

Ulkomuoto ja väri	Neste.
Väri	Harmaa.
Tuoksu	Liuottimen.
Tiheys	0.969 g/cm ³ (@ 20°C).
Leimahduspiste	< 0 °C
Tuotteen kuivumisaika	240 min
Typical coat weight	30 - 40 µm
Flexibility of dry coating	OK 6 mm mandrel
Adhesion on steel dry coating	0/1 GT
salt spray resistance active product	100 h
Operating temperature active product	-30 till +200 °C


6. Pakkaus

Aerosoli	12x400 ML	Ref. : 10250
	12x500 ML	Ref. : 30423



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lains

Versio CRC_GREEN-GALVA_BRITE-20150717

Päiväys



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

