

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011

n. 28-1125-2013 rev.1

### 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

*Unique identification code of the product-type:*

Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante barra orizzontale Serie "Sikur Exit"

Panic exit devices: "Sikur exit"

### 2. Numero di tipo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

*Type number as required pursuant to Article 11(4):*

System CISA Series "Sikur Exit" Panic exit device

Series "FAST TOUCH": 1.59711-00-0-xx-xx-xx, 1.59711-01-0-xx-xx-xx, 1.59711-02-0-xx-xx-xx, 1.59711-03-0-xx-xx-xx, 1.59711-04-0-xx-xx-xx, 1.59711-05-0-xx-xx-xx

Internal roses 1-07076-66-0-xx, 1-07076-63-0-xx

SikurExit panic locks: 1.43225-xx-0-xx-xx-xx, 1.43235-xx-0-xx-xx-xx, 1.43236-xx-0-xx-xx-xx, 1.43725-xx-0-xx-xx-xx, 1.43735-xx-0-xx-xx-xx, 1.43825-xx-0-xx-xx-xx, 1.43835-xx-0-xx-xx-xx

Panic safe strike SikurExit locks 1.43295-xx-0-xx-xx-xx, 1.07088-03-0-xx-xx-xx, 1.07089-52-0-xx-xx-xx, 1.06141-88-0-xx-xx-xx.

Strikes: 1.06463-14/15/16/17/19/31/32/33-0-xx-xx-xx, 1.06461-07/17/30/35-0-xx-xx-xx, 1.06465-04/05/06/07/21/22/23-0-xx-xx-xx, 1.06461-12/22/34/39-0-xx-xx-xx, 1.06142-85-0-xx-xx-xx, 1.06141-80-0-xx-xx-xx, 1.15100-00-0-xx-xx-xx, 1.15101-00-0-xx-xx-xx, 1.15102-00-0-xx-xx-xx, 1.15110-00-0-xx-xx-xx, 1.15120-00-0-xx-xx-xx, 1.15121-00-0-xx-xx-xx, 1.15122-00-0-xx-xx-xx, 1.15130-00-0-xx-xx-xx, 1.15160-00-0-xx-xx-xx, 1.05020-00-0-xx-xx-xx, 1.05021-00-0-xx-xx-xx, 1.15140-00-0-xx-xx-xx, 1.15150-00-0-xx-xx-xx.

Outside access device: 1.07074-71-0-xx-xx-xx.

### 3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza da utilizzare su porte sulla via dell'esodo  
Exit panic devices to be used for locked doors on escape routes

**4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**

*Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):*

CISA S.p.A – Via Oberdan 42, 42018 Faenza (RA) Italy

**5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**

*Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):*

N/A

**6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

*System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V*

Sistema 1

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

*In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:*

Norma Armonizzata/ *harmonised standard*: EN1125:2008

Organismo notificato / *Notified certification body*

ICIM S.p.A. – Piazza Don Mapelli 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy, N. 0425

ha effettuato i test di tipo secondo:  
*performed the type testing according:*

Sistema 1

ha rilasciato il certificato di conformità:  
*issued the certificate of conformity:*

0425 – CPR - 002283

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  
*European Technical Assessment:***

NA

**9. Prestazione dichiarata  
*Declared Performance***

Essential Characteristic	Performance	Harmonised technical specification
<b>Ability to release (for locked doors on escape routes)</b>		
Release function	$\leq 1$ s	EN1125:2008 par. 4.1.2
Panic exit device mounting	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.3
Exposed edges and corners	$\geq 0,5$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.5
Double doorset	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.7
Bar installation	$Z \leq 150$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.9
Bar length	$\geq 60$ % of the door width	EN1125:2008 par. 4.1.10
Bar projection	$W = 74$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.11
Bar end	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.12
Operating bar face	$V = 41$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.13
Test rod	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.14
Door face gap	$R = \geq 25$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.15
Accessible gap	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.16
Door free movement	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.17
Top vertical bolt	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.18
Keepers	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.20
Keepers dimensions	$H \leq 15$ mm $M \leq 45^\circ$ $P \leq 3$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.21
Door mass and dimensions	Grade 7	EN1125:2008 par.4.1.23 6.3.2 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.8
Outside access device	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.24 6.3.2
Release forces	$\leq 80$ N e/and $\leq 220$ N under pressure	EN1125:2008 par.4.2.2 6.3.2
Security requirement	Grade 2	EN1125:2008 par. 6.3.7

<b>Durability of ability to release(for locked doors on escape routes)</b>		
Corrosion resistance	Grade 4; 240h salt spray fog	EN1125:2008 par. 6.2.3
Temperature range	( -10°C / +60° C) 50 % in excess	EN1125:2008 par. 6.2.2
Covers for vertical rods	500 N	EN1125:2008 par. 4.1.19 6.3.6
Lubrication	20 000 cycles	EN1125:2008 par. 4.1.22 6.3.4
Re-engagement force	<= 50 N	EN1125:2008 par. 4.2.3 6.3.3
Durability	Grade 7; 200000cycles	EN1125:2008 par.4.2.4 6.3.4
Abuse resistance – Horizontal bar	1000 N	EN1125:2008 par. 4.2.5 6.3.5
Abuse resistance – Vertical rod	500 N	EN1125:2008 par. 6.3.6 or 4.1.19 4.2.6
<b>Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)</b>		
Re-engagement force	Threshold (<= 50 N)	EN1125:2008 par. 6.3.3
<b>Durability of Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)</b>		
Durability	Grade 7, 200000cycles	EN1125:2008 par. 6.3.4
Re-engagement force	Threshold (<= 50 N)	EN1125:2008 par. 6.3.3
<b>Dangerous substances</b>		
Control of dangerous substances	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.25

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.**

*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.*

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

*This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*



CISA S.p.A. a socio unico (single shareholder plc)  
Via G. Oberdan 42 48018 Faenza (RA) Italy  
Ph +39 0546 677111 Fax +39 0546 677150  
P.O. Box 72 cisa.com cisahotels.com allegion.com  
Cap. Soc. Euro 11.471.968,56 i.v. R.E.A. RA 166664  
Reg. Imprese e Cod. Fisc. 08396850151  
Part. IVA 03664620378

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di:  
(subject to the coordinating authority of)  
Allegion Irish Holding Company Limited

Firmato a nome e per conto del costruttore:  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Il Legale Rappresentante  
Legal Representative

.....Faenza (RA) 27/11/2020.....  
(luogo e data del rilascio)  
(place and date of issue)

(firma)  
(signature)

