

**CRC WHITE LITHIUM GREASE**

Graisse blanche au lithium

Réf.: 10240

1. DESCRIPTION GENERALE

Lubrifiant à hautes performances au PTFE (†).

Graisse blanche multi-usages, de grande qualité, pour l'automobile, l'atelier et l'habitation. Assure une lubrification de longue durée avec excellente résistance à l'eau et à la chaleur. Sa consistance douce et molle et assure une couverture optimale des surfaces.

2. CARACTERISTIQUES

- Contient du PTFE, (polytétrafluoroéthylène), qui augmente le pouvoir lubrifiant.
- Contient des inhibiteurs de rouille et d'oxydation garantissant une très bonne protection des métaux.
- Dépose un film de haute viscosité.
- Grâce à ses qualités de résistance à l'eau, ce lubrifiant peut être qualifié d'hydrofuge.
- Diminue les frottements dans les applications métal sur métal et métal sur plastique.
- Se pulvérise comme une huile, mais se dépose comme une graisse.
- Convient pour les surfaces verticales, ne coule pas et ne forme pas de gouttes.
- Sa couleur blanche permet une inspection visuelle facile du film.
- L'aérosol utilise comme propulseur un hydrocarbure qui permet de bien maîtriser l'application et l'épaisseur du film.

3. APPLICATIONS

- Lubrification longue durée de:
- Mécanismes de commande de freins et de sélection de vitesses
- Charnières
- Verrous
- Câbles
- Glissières
- Pignons et chaînes non carénés
- Transporteurs à coulisse
- Rails de guidage
- Bornes de batteries
- Antennes
- Câbles de tachymètres
- Cames de distributeurs
- Glissières de sièges
- Pompes à eau
- Glissières de portes de garages
- Protège les machines, outils et équipements d'ateliers

4. INSTRUCTIONS

- Secouer énergiquement avant utilisation.
- Appliquer sur surfaces sèches et propres.
- Pour applications très localisées et zones difficiles à atteindre, employer le petit tube prolongateur.
- Ne pas mélanger avec d'autres lubrifiants.



Manufactured by :

CRC Industries Europe NV

Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium

Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34

www.crcind.com





CRC WHITE LITHIUM GREASE

Graisse blanche au lithium

Réf.: 10240

- Utiliser avec une ventilation adéquate.
- Ne pas appliquer sur des équipements sous tension.
- Une fiche de sécurité (MSDS) selon Directive CEE 93/112 est disponible pour les produits CRC.

5. DONNEES TYPIQUES DU PRODUIT (sans propulseur)

Aspect	: graisse visqueuse, blanc cassé
Point éclair (en vase ouvert)	: < 0°C
Intervalle de distillation (solvant)	: 60-100°C
Densité de vapeur (réf. air = 1)	: 3
Densité (à 20°C)	: 0,81
Caractéristiques du film sec	
Masse volumique (à 20°C)	: 0,95
Point éclair	: > 200°C
Point de goutte	: 177°C
Consistance selon NLGI	: classe 2
Température minimale	: -18°C
Usure 4 billes (ASTM D 2266)	: 0,52 mm
Charge de soudure E.P. (DIN 51350)	: 360 kg
Résistance à l'eau chaude (DIN 51807 T1, 90°C)	: 0

6. CONDITIONNEMENT

Spray 12 x 300 ml

- * Le PTFE ou polytetrafluoroéthylène est le nom chimique d'un lubrifiant solide fabriqué par DuPont sous le nom Teflon®.

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l'application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite.

Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet : www.crcind.com.

Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version : 10240 02 0900 02
Date : 25 september 2003



Manufactured by :
CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

