



**063267A – AC Filter with Transformer SPECIFICATIONS**

- **General:** For hardwire models 590/591/592-PALGHDF, 590TPA, 591TPA, 620TPA, 630TPA, 810DPA, 820DPA or 830DPA – up to five units.
- **Comes with:**
  - 063271A – AC Filter
  - 060704A – Hardwire Transformer



**063271A – AC Filter SPECIFICATIONS**

- **General:** Required for hardwire models 590/591/592-PALGHDF, 590TPA, 591TPA, 620TPA, 630TPA, 810DPA, 820DPA or 830DPA – up to five units.
- **Input Voltage:** 24 VAC
- **Output Voltage:** 18 VDC



**060704A – Hardwire Transformer SPECIFICATIONS**

- **General:**
  - Supplies power for hardwire models 590/591/592-PALGHDF, 590TPA, 591TPA, 620TPA, 630TPA, 810DPA, 820DPA or 830DPA – up to five units.
  - Supplies power for hardwire models 810DPA-SD, 820DPA-SD or 830DPA-SD – for one unit.
- **Input Voltage:** 120 VAC @ 60 Hz
- **Output Voltage (unloaded):** 24 VAC ± 3% @ 20 VA
- **Maximum Output Current:** 800 mA
- **Physical Connections:** Universal Mounting Clip
- **Terminals:** Screw Type
- **Safety Approval:**
  - UL Listed Class 2
  - CSA Certified



**060771A – Hardwire Transformer SPECIFICATIONS**

- **General:**
  - Supplies power for hardwire models 590/591/592-PALGHDF, 590TPA, 591TPA, 620TPA, 630TPA, 810DPA, 820DPA or 830DPA – up to ten units.
  - Supplies power for hardwire models 810DPA-SD, 820DPA-SD or 830DPA-SD – for one unit.
- **Input Voltage:** 120 VAC @ 60 Hz
- **Output Voltage (unloaded):** 24 VAC @ 40 VA
- **Maximum Output Current:** 1.67 A
- **Physical Connections:** Universal Mounting Clip
- **Terminals:** Screw Type
- **Safety Approval:**
  - UL Listed Class 2
  - CSA Certified



**063270A – Hardwire Converter SPECIFICATIONS**

- **General:** Required for hardwire models 590/591/592-PALGHDF, 590TPA, 591TPA, 620TPA, 630TPA, 810DPA, 820DPA or 830DPA.
- **Converts:** 24 VAC to 6.4 VDC
- **Input Voltage:** 12 - 24 V (AC or DC)
- **Output Voltage:** 6.4 VDC ± 5%
- **Operating Temperature Range:** 0° C to 40° C
- **Terminals:** Screw Type
- **Wire Size:** #22 AWG Minimum



**063266A – Plug-In Power Supply SPECIFICATIONS**

- **General:**
  - Supplies power for up to five Delta Commercial plug-in models 590/591/592-PALGHDF, 590TPA, 591TPA, 620TPA, 630TPA, 810DPA, 820DPA or 830DPA.
  - Supplies power for one Delta Commercial plug-in models 810DPA-SD, 820DPA-SD or 830DPA-SD.
- **Input Voltage:** 100-240 V @ 50-60 Hz
- **Output Voltage (unloaded):** 6.3 VDC ± 5%
- **Maximum Output Current:** 2 A
- **Operating Temperature Range:** 0° C to 40° C
- **Physical Connections:** Plug-In Connection
- **Wire Length:** 59"
- **Safety Approval:**
  - UL Listed Class 2
  - Efficiency Level VI
  - FCC



**061458A – Converter with AC Filter and Transformer SPECIFICATIONS**

- **General:**
  - For hardwire models 810DPA-SD, 820DPA-SD or 830DPA-SD.
- **Comes with:**
  - 061457A – Converter with AC Filter
  - 060704A – Hardwire Transformer



**061457A – Converter with AC Filter SPECIFICATIONS**

- **General:** Required for hardwire models 810DPA-SD, 820DPA-SD or 830DPA-SD. Converts 24 VAC to 6.4 VDC.
- **AC Convert**
  - **Input Voltage:** 12 - 24 V (AC or DC)
  - **Output Voltage:** 6.4 VDC ± 5%
  - **Operating Temperature Range:** 0° C to 40° C
  - **Terminal:** Wires
  - **Wire Size:** #22 AWG Minimum



**NOTICE** Dimensions are for reference only. Measurements may vary ± 0.25" (6 mm)

**NOTICE** Use all pages as product submittal sheets.


# ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES

**COMMERCIAL**

☐ **063267A – Filtre CA avec transformateur**

**SPÉCIFICATIONS**


- **Généralités :** Pour les modèles filés 590/591/592-PALGHDF, 590TPA, 591TPA, 620TPA, 630TPA, 810DPA, 820DPA ou 830DPA - jusqu'à cinq unités.
- **Livré avec :**
  - **063271A** – Filtre CA
  - **060704A** – Transformateur filé



☐ **063271A – Filtre CA**

**SPÉCIFICATIONS**

- **Généralités :** Requis pour les modèles filés 590/591/592-PALGHDF, 590TPA, 591TPA, 620TPA, 630TPA, 810DPA, 820DPA ou 830DPA - jusqu'à cinq unités.
- **Tension d'entrée :** 24 VCA
- **Tension de sortie :** 18 VCC



☐ **060704A – Transformateur filé**  
☐ **RP32508 – Transformateur filé**

**SPÉCIFICATIONS**

- **Généralités :**
  - Alimente les modèles filés 590/591/592-PALGHDF, 590TPA, 591TPA, 620TPA, 630TPA, 810DPA, 820DPA ou 830DPA - jusqu'à cinq unités.
  - Alimente les modèles filés 810DPA-SD, 820DPA-SD ou 830DPA-SD - pour une unité.
- **Tension d'entrée :** 120 VCA à 60 Hz
- **Tension de sortie (sans charge) :** 24 VCA ± 3 % à 20 VA
- **Courant de sortie maximal :** 800 mA
- **Raccords physiques :** Fixation universelle
- **Bornes :** Type vissé
- **Homologation de sécurité :**
  - Listé UL Classe 2
  - Certifié CSA



☐ **060771A – Transformateur filé**

**SPÉCIFICATIONS**

- **Généralités :**
  - Alimente les modèles filés 590/591/592-PALGHDF, 590TPA, 591TPA, 620TPA, 630TPA, 810DPA, 820DPA ou 830DPA - jusqu'à dix unités.
  - Alimente les modèles filés 810DPA-SD, 820DPA-SD ou 830DPA-SD - pour une unité.
- **Tension d'entrée :** 120 VCA à 60 Hz
- **Tension de sortie (sans charge) :** 24 VCA ± 40 VA
- **Courant de sortie maximal :** 1,67 A
- **Raccords physiques :** Fixation universelle
- **Bornes :** Type vissé
- **Homologation de sécurité :**
  - Listé UL Classe 2
  - Certifié CSA



☐ **063270A – Convertisseur filé**

**SPÉCIFICATIONS**

- **Généralités :** Requis pour les modèles filés 590/591/592-PALGHDF, 590TPA, 591TPA, 620TPA, 630TPA, 810DPA, 820DPA ou 830DPA.
- **Convertit :** 24 VCA en 6,4 VCC.
- **Tension d'entrée :** 12 à 24 V (CA ou CC)
- **Tension de sortie :** 6,4 VCC ± 5%.
- **Plage de température de fonctionnement :** 0° C à 40° C
- **Bornes :** Type vissé
- **Taille du fil :** 22 AWG minimum



☐ **063266A – Bloc d'alimentation enfichable**

**SPÉCIFICATIONS**


- **Généralités :**
  - Alimente jusqu'à cinq modèles enfichables Delta Commercial 590/591/592-PALGHDF, 590TPA, 591TPA, 620TPA, 630TPA, 810DPA, 820DPA ou 830DPA.
  - Alimente un modèle enfichable Delta Commercial 810DPA-SD, 820DPA-SD ou 830DPA-SD.
- **Tension d'entrée :** 100 - 240 V à 50 - 60 Hz
- **Tension de sortie (sans charge) :** 6,3 VCC ± 5 %
- **Courant de sortie maximal :** 2 A
- **Plage de température de fonctionnement :** 0° C à 40° C
- **Raccords physiques :** Raccordement enfichable
- **Longueur du fil :** 59 po (150 cm)
- **Homologation de sécurité :**
  - Listé UL Classe 2
  - Niveau d'efficacité VI
  - FCC



☐ **061458A – Convertisseur avec filtre CA et transformateur**

**SPÉCIFICATIONS**

- **Généralités :**
  - Pour les modèles filés 810DPA-SD, 820DPA-SD ou 830DPA-SD.
- **Livré avec :**
  - **061457A** – Convertisseur avec filtre CA
  - **060704A** – Transformateur filé



☐ **061457A – Convertisseur avec filtre CA**

**SPÉCIFICATIONS**

- **Généralités :** Requis pour les modèles filés 810DPA-SD, 820DPA-SD ou 830DPA-SD. Convertit 24 VCA en 6,4 VCC.
- **Convertir en CA**
  - **Tension d'entrée :** 12 - 24 V (CA ou CC)
  - **Tension de sortie :** 6,4 VCC ± 5%
  - **Plage de température de fonctionnement :** 0° C à 40° C
  - **Borne :** Fils
  - **Taille du fil :** 22 AWG minimum

