



Tekninen tietolomake

Acrylic Varnish

1. Yleiskuvaus

Nopeasti kuivuva kristallinkirkas lakka, joka tarjoaa lisäsuojaa pinnoille, jotka on maalattu **CRC Acrylic Paintilla**. Tehokas suoja naarmuja, kuoppia ja valoa vastaan. Sää- ja UV-kestävä. Lisäksi suojaa metalleja hapettumiselta. Sisä- ja ulkokäyttöön.

Kolmivaiheinen maalausjärjestelmä: Käytä yhdessä **CRC Acrylic Primerin** ja **CRC Acrylic Paintin** kanssa parhaan tuloksen ja ultimaattisen suojan saamiseksi

2. Ominaisuudet


- Nopeasti kuivuva
- Suojaava kerros CRC Acrylic Paintille
- Erittäin hyvä suoja korroosiota vastaan
- Loistava tarttuvuus
- Kiiltävä tai satiini viimeistely
- Naarmunkestävä ja UV-kestävä
- Säänkestävä
- Sopii sisä- ja ulkokäyttöön

3. Käyttökohteet

CRC Acrylic Varnishia suositellaan suojalakkaksi suojaamaan pintamaalia korroosiolta, naarmuilta ja kaikilta sääolosuhteilta.

4. Käyttöohjeet

- Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva sekä ruosteeton, pölytön ja rasvaton
- Ennen käyttöä, ravista kunnolla kunnes sekoituspallo liikkuu vapaasti purkissa (noin 2 - 3 minuuttia).
- Maalaa ohuita ja tasaisia kerroksia 1 - 2 minuutin välein. Sumuta noin 25 - 30 cm etäisyydeltä.
- Kun olet valmis, puhdista aerosoliventtiili kääntämällä purkki ylösalaisin ja sumuta kunnes vain ponneainetta tulee pihalle.





Tekninen tietolomake

Acrylic Varnish

- Käyttöturvatieote (MSDS) EC säännösten mukaan N° 1907/2006 Art.31 ja lisäyksineen on saatavilla kaikille CRC tuotteille.

Huomautukset:

- Testaa ensin huomaamattomalle alueelle.
- Älä sumuta pinnoille jotka on maalattu synteettisellä hartsilakalla!

5.Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

Sideaineen perusta:	Akrylaattikopolymeerit
Väri:	Läpinäkyvä
Koko:	400 ml aerosoli
Kiiltävyytaso:	Kiiltävä: 80 - 90 Matta: 15 - 20
Kulutus:	400 ml on riittävä noin 1 - 2 m ² alalle (riippuen maalattavan pinnan karheudesta ja väristä)
Kuivumisaika (20°C, 50% suhteellinen kosteus):	Pölykuiva: ~ 10 minuuttia Koskestuskuiva: ~ 50 minuuttia Täysin kuiva: ~ 24 tuntia
Lämmönkesto:	Enintään 80°C

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita.

Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädännöllisiin seikkoihin, ainesosien saatavuuteen ja uusiin käyttökokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassaoleva versio tästä tietolomakkeesta lähetetään teille pyydettyäessä, sen voitte myös löytää nettisivuiltamme osoitteesta: www.crcind.com

Suosittellemme rekisteröitymään tällä nettisivulle, jolloin voit saada tulevat päivitettyt versiot tästä tietolomakkeesta automaattisesti.

Päiväys: Kesäkuu 3, 2019





Tekninen tietolomake

Acrylic Varnish

Päiväys: Kesäkuu 3, 2019

