

# TECHNISCHES DATENBLATT

## 3832 FEINKREPP-MASKER

**Standard Feinkrepp-Masker. Für eine Vielzahl von Abdekarbeiten.**

### EIGENSCHAFTEN

- Standard-Feinkrepp mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie in einfacher Ausführung
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
- Auch im Dispenser erhältlich

### EINSATZGEBIET

- Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Wänden, Fenstern, Möbeln)
- Auf fast allen Untergründen im Innenbereich einsetzbar

### TECHNISCHE DATEN

- Träger: Flachkrepp, imprägniert
- Stärke: 0,14 mm
- Kleber: Natur-Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 3,92 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 35 N / 10 mm
- Reißdehnung: 10%
- Folienmaterial: PE, statisch aufgeladen
- Folienstärke: 9 µ



kurzfristig



60 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	
Sensible Oberflächen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	●●
Stein*, Putz, Beton	
Anmerkungen	

\* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet    ●● Gut geeignet    ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.