



Kube, 无法抵挡的强大低音, 使音效体验焕然一新。无论是音乐世界的沉浸式体验, 还是家庭影院的环绕音效, 这一系列功能强大的超低音扬声器都能带您探索声音的新深度, 直击每场表演的核心。通过 KEF 独家 DSP 算法套件 Music Integrity Engine®(MIE) 进一步提升 Kube 的性能, 化平凡为卓越, 创造产生前所未有的动态深度。从看似小巧玲珑的 Kube 8 MIE 到体型庞大的 Kube 15 MIE, 全系列四个系列的产品可为各种房间尺寸和系统需求提供丰富选择。多种连接选项和房间 EQ 设置, 让安装和设置易如反掌。Kube 承诺为您带来史诗般的深度声音体验, 令你每一秒都全身心投入。

Music Integrity Engine® (MIE) – KEF 独家 DSP 算法

对于扬声器而言, 准确性就是一切。得益于 KEF 独家 Music Integrity Engine, Kube 能够呈现前所未有的深沉音效、强大的输出, 以及动态提升。

Music Integrity Engine 是 KEF 自主研发的独家 DSP (数字信号处理) 算法, 它为我们的无线扬声器和超低音扬声器所特有的细腻而准确的声音提供动力。演算法针对每种型号量身定制, 确保每个部件能紧密协作达到前所未有的水准。借鉴 LS60 Wireless 和 KC62 的开发经验, 即使在高输出水平下, Kube 亦能进一步提高准确性。

iBX Intelligent Bass Extension

作为 Music Integrity Engine 的一部分, iBX Intelligent Bass Extension 缔造能释放定制驱动器的全部潜能的低频延展。通过分析您的输入信号并每秒进行大量微小调整, iBX 允许超低音扬声器声音更响亮, 并在任何音量都保持动态变化。新版本的 iBX 与 MIE 开发的进步保持一致, 进一步降低了失真。最终呈现出惊人的准确性。

感受力量

Kube 拥有引以为豪的前置长冲程驱动单元, 可在较低频率下产生更高的输出。这种方法可令您在房间内感受到直接的力量, 缔造有触觉、能感受到声压的强大低音体验。受惠于 SPL (声压级) 和低频扩展, Kube 忠实地重现了电影和音乐中的最低八度音阶, 确保缔造沉浸式且充满感染力的声音环境。

300W D 类 RMS 放大器

Kube D 类 RMS 放大器专为驱动单元和可用的声音空间最佳化设计, 可高效而冷静地运作, 为超低音扬声器提供充足动力。它可重现深沉的低音, 并精准而充满力度地持续输出低音, 为您的声音体验增添力度和真实感。

产品特点

- Music Integrity Engine® (MIE)
 - KEF 的独家 DSP
 - 最佳化每个型号的性能
- 三种室内安装设定
- 300W RMS D 类放大器
- KEF SmartConnect 可自动识别单声道或立体声输入, 并相应调节超重低音扬声器的音量
- 多功能控制装置, 可轻松与任何扬声器和任何家庭环境融合
- 密封设计带来更高的准确性, 同时允许 Kube 在箱体内安装
- 提供四种尺寸, 方便灵活配置: Kube 15 MIE、Kube 12 MIE、Kube 10 MIE、Kube 8 MIE



多功能连接

凭借全面的连接选项，Kube 可以轻松适应各种音频系统。特色线路电平 / 扬声器电平输入，使得 Kube 可以与任何放大器连接。KEF SmartConnect 自动识别正在使用的是单声道还是立体声输入，从而优化增益以获得最佳效果。此外，Kube 可与 KW1 超低音无线连接器兼容，可实现简单的无线集成。

3 个预设功能, 方便集成

得益于 Music Integrity Engine, Kube 具有能配合安装位置的 EQ 部分, 可以轻松调整以最大限度地提高室内表现。Kube 具有三种房间放置设置选项, 可轻松适应任何环境, 确保无论放置在何处, 无论是在箱体中隐藏安装、靠墙还是在角落安置, 都具有一致的表现。

量身定制的功率

Kube 可根据系统要求灵活选择开机模式: 音乐感应模式用于在检测到音频信号时待机唤醒; “常开” 模式会随时准备就绪; 12V 触发模式用于在集成家庭系统中一键式开机功能开机。

天衣无缝的优雅和体贴入微的设计

Kube 可根据系统要求灵活选择开机模式: 音乐感应模式用于在检测到音频信号时待机唤醒; “常开” 模式会随时准备就绪; 12V 触发模式用于在集成家庭系统中一键式开机功能开机。



规格



型号	Kube 8 MIE	Kube 10 MIE	Kube 12 MIE	Kube 15 MIE
设计	有源超低音扬声器 (密封)	有源超低音扬声器 (密封)	有源超低音扬声器 (密封)	有源超低音扬声器 (密封)
驱动单元	1 x 200毫米 (8 寸)	1 x 250毫米 (10 寸)	1 x 300毫米 (12 寸)	1 x 380毫米 (15 寸)
频率响应	34Hz - 140Hz (-6dB)	24Hz - 140Hz (±3dB)	22Hz - 140Hz (±3dB)	20Hz - 140Hz (±3dB)
最大输出	105dB	111dB	114dB	116dB
功率放大器规格	D 类功率放大器	D 类功率放大器	D 类功率放大器	D 类功率放大器
放大器功率	300W RMS	300W RMS	300W RMS	300W RMS
可调变低通滤波器	40Hz - 140Hz, LFE	40Hz - 140Hz, LFE	40Hz - 140Hz, LFE	40Hz - 140Hz, LFE
输入	RCA phono sockets 喇叭输入等级 KW1 的扩展端口	RCA phono sockets 喇叭输入等级 KW1 的扩展端口	RCA phono sockets 喇叭输入等级 KW1 的扩展端口	RCA phono sockets 喇叭输入等级 KW1 的扩展端口
功率需求	100 - 240 V ~ 50/60 Hz	100 - 240 V ~ 50/60 Hz	100 - 240 V ~ 50/60 Hz	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
消耗功率	300VA	300VA	300VA	300VA
尺寸 (高 x 宽 x 深) 含背部面板与端子	293 x 293 x 310 毫米 (11.5 x 11.5 x 12.2 寸)	370 x 353 x 370 毫米 (14.6 x 13.9 x 14.6 寸)	410 x 393 x 410 毫米 (16.1 x 15.5 x 16.1 寸)	519 x 500 x 515 毫米 (20.4 x 19.7 x 20.3 寸)
重量	9.4 公斤	15.4 公斤	18.6 公斤	27.5公斤