



## CRC Evapo-Rust

### 1. Ogólny opis produktu:

Evapo-Rust® to nietoksyczny odrdzewiacz o silnym działaniu do szybkiej i skutecznej renowacji. Unikatowa formuła została specjalnie zaprojektowana do usuwania rdzy bez konieczności szorowania czy szlifowania. Aplikacja w formie namaczania sprawia, że jest prosty i łatwy w użyciu. Evapo-Rust® nie tylko bardzo skutecznie usuwa rdzę, ale także jest bezpieczny w użyciu i przyjazny dla środowiska, ponieważ jest produktem na bazie wody, który ulega biodegradacji.

### 2. Cechy:

- Formuła o silnym działaniu przeznaczona do usuwania nawet najtrudniejszej rdzy.
- Łatwy w użyciu:
  - RTU (ready-to-use): GDU: gotowy do użycia.
  - Nie wymaga szorowania ani szlifowania.
  - Namocz i pozwól roztworowi zdziałać cuda.
- Bezpieczny do stosowania:
  - Nietoksyczny i niekorozyjny.
  - Brak oparów i nieprzyjemnych zapachów, produkt niepalny, nie wydziela LZO.
  - Nie uszkadza stali nierdzewnej, jest bezpieczny dla innych metali (miedź, aluminium, stal nierdzewna itp.).
  - Nie wpływa na tworzywa sztuczne (PVC, PU, PS, PC, ABS i HDPE), PVC, gumę, winyl, odzież, gumę Viton i większość farb.
- Przyjazny dla środowiska naturalnego:
  - łatwo biodegradowalny (68,9%) zgodnie z normą OECD 301B.
  - Na bazie wody.
  - Wielokrotnego użytku: produkt może być używany wielokrotnie do 5 razy w zależności od ilości rdzy.

### 3. Zastosowanie:

Evapo-Rust® to bardzo silny odrdzewiacz o szerokim zakresie zastosowań. Metal pokryty rdzą należy namoczyć w odrdzewiaczu. Ponieważ rdzę można spotkać wszędzie wokół nas, produkt ma zastosowanie w przemyśle, motoryzacji i na rynku konsumenckim.

- Usuwa rdzę z:
  - Narzędzi,
  - Sprzętu,
  - Części samochodowych,
  - Naczyni kuchennych,
  - Żeliwa, ...
  - Nie stosować na magnezie lub stopach magnezu



# Karta Techniczna Produktu

## CRC Evapo-Rust

### 4. Sposób użycia:

1. Wstępnie wyczyść przedmiot, jeśli jest brudny lub zaolejony.
2. Dokładnie go wypłucz i zanurz całkowicie w Evapo-Rust®.
3. Pozostaw w płynie, aż cała rdza zostanie usunięta. Mocno zardzewiałe elementy będą wymagały dłuższego czasu namaczania. W zależności od stopnia zardzewienia zaleca się moczenie zardzewiałego elementu przez 6 do 24 godzin.
4. Po usunięciu rdzy spłucz przedmiot wodą i osusz go.
5. Aby uzyskać optymalne wyniki, zabezpiecz swój przedmiot, nakładając na niego produkt antykorozyjny CRC lub farbę.

### 5. Uwagi:

- Odrzewiacz Evapo-Rust® może być używany w temperaturach poniżej 15°C, ale wydłuża to czas czyszczenia.
- Wyższe temperatury (do 50°C) zwiększają zdolność usuwania rdzy.
- Przechowywać w chłodnym (powyżej 0°C) i suchym miejscu.
- Całkowita zdolność usuwania rdzy = 1 l usunie około 50 g wysuszonej rdzy.
- Wszystkie zużyte (i niewykorzystane) produkty należy traktować jako ścieki inne niż niebezpieczne. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji ścieków.

### 6. Dane techniczne produktu:

• Baza	:	Neutralny roztwór na bazie wody
• Kolor	:	Przezroczysty do żółtego
• pH	:	5 - 6
• Temperatura zapłonu	:	Brak temperatury zapłonu

### 7. Opakowania:

Opakowanie zbiorcze:	1 l
Opakowanie zbiorcze:	5 l
opakowanie zbiorcze:	20 l



# Karta Techniczna Produktu

---

## CRC Evapo-Rust

---


Wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszej publikacji bazują na doświadczeniu serwisowym i/lub testach laboratoryjnych. Ze względu na dużą różnorodność sprzętu i warunków, a także nieprzewidywalne czynniki ludzkie, zalecamy testowanie naszych produktów przed użyciem w warunkach faktycznego stosowania. Wszystkie informacje zostały udostępnione w dobrej wierze, ale nie ma mowy o jakiegokolwiek gwarancji wyrażonej lub domniemanej.

Niniejsza karta techniczna może podlegać korektom ze względów legislacyjnych, dostępności elementów i nowo uzyskanych doświadczeń. Ostatnia i wyłącznie aktualna wersja niniejszej karty technicznej zostanie wysłana do Państwa na życzenie lub można znaleźć ją na naszej stronie internetowej: [crcind.com](http://crcind.com).

Zalecamy Państwu zarejestrowanie swojego produktu na tej stronie internetowej, aby w przyszłości uzyskiwać automatycznie wszystkie zaktualizowane wersje.

Data: 15/01/2024

Wersja: 2.0



**CRC INDUSTRIES EUROPE BV**  
Touwslagerstraat 1 - 9240 Zele - BELGIUM  
Tel. +32 (0)52 45 60 11 - [info@crcind.com](mailto:info@crcind.com)  
BTW BE 0402.135.274 - RPR Dendermonde