

MOTOR FLUSH

1. Algemene beschrijving

Verwijdert afzetting van roest, hars- en laklagen in het binnenste van de motor (benzine & diesel).

2. Kenmerken

- Uitstekend dispergeermiddel.
- Uitstekende beheersing van motorafzettingen bij file-rijden.
- Zorgt dat de motorolie overal kan komen, voor optimale smering en koeling.
- Uitstekende controle over slijtage en corrosie van de lagers voor maximale bescherming van de motor.

3. Toepassingen

- Geschikt voor semisynthetische minerale en synthetische motoroliën.

4. Instructies

- Voeg de volledige inhoud toe, zonder deze te verdunnen. Een dosis is voldoende voor een personenwagen.
- Laat de motor 10 minuten lopen.
- Zet de motor uit.
- Ververs de olie volgens de instructies van de fabrikant.
- **Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006 Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.**

5. Karakteristieke productgegevens (zonder drijfgas)

Voorkomen	Vloeistof.
Kleur	Kleurloos.
Geur	Karakteristieke geur.
Dichtheid	0.82 g/cm ³ (@ 20°C).
Vlampunt	> 70 °C

Opmerkingen

Alle vermeldingen in deze publicatie zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in werktuigen, gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten worden getest in de praktijkomstandigheden, voorafgaand aan het eigenlijke gebruik. Alle informatie wordt in vertrouwen maar zonder enige vorm van garantie, gegeven. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek of kan worden geraadpleegd op onze website: www.crcind.com. Wij raden u aan u voor dit product te laten



Technical Data Sheet

MOTOR FLUSH

registreren op onze website zodat toekomstige versies van dit gegevensblad u automatisch kunnen toegestuurd worden.

Versie

CRC_RED-MOTOR_FLUSH-20181115

Datum

15/11/2018