

TECHNISCHES DATENBLATT

345 ALUBAND

Reines Aluminiumband für Isolations- und Installationsarbeiten an Heizungen, Lüftungen etc.

EIGENSCHAFTEN

- bestehend aus reinem Aluminium (30 µ)
- sehr gute Klebekraft
- schwer entflammbar gemäß DIN-4102-B1

EINSATZGEBIET

- Zum Abkleben von alulaminieren Isolationsplatten
- Bandagieren von alulaminieren Rohrisolierungen
- Für die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Aluminiumfolie
- Stärke: 0,06 mm
- Kleber: Acrylat
- Klebkraft Stahl: 3,4 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 23 N / 10 mm
- Reißdehnung: 5%



permanent



100°C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	●●
Stein*, Putz, Beton	●●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.