

NSR THERMO

Tekninen tietolomake

Tuotenimi: NSR Thermo

Kehitetty: 09/12/19

Versio: 3.0

Korvaa: 2.0

1: Yleiskuvaus

NSR THERMO on metalli- ja komposiittimuottien pinnoite lämpömuovaukseen.

2: Ominaisuudet

- Voidaan käyttää kaikissa muottityypeissä
- Pitkäkestoinen vaikutus
- Helppokäyttöinen
- Lähes hajuton
- Toimintalämpötila aina 200°C asti

3: Käyttökohteet

Erinomainen irrotuskyky epoksille, fenolille, polyesterille ja vinyliesterille teräs-, alumiini- tai komposiittimuoteista

4: Käyttöohjeet

- Puhdista käsiteltävät pinnat, jos muita aineita on käytetty aikaisemmin.
- Ravista aerosolia 2 minuutin ajan. Sekoita irtoaine kunnolla.
- Levitä tasainen kalvo
- Toista 15 minuutin jälkeen kunnes koko muottipinta on käsitelty
- Anna vaikuttaa 30 minuuttia
- Lisää tarvittaessa, kun muotin irrotus alkaa vaikuttaa nihkeältä

Käyttöturvatieote (MSDS) EC säännösten mukaan N° 1907/2006 Atr.31 ja lisäyksineen on saatavilla kaikille CRC tuotteille.

5: Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

Ulkonäkö:	neste
Väri:	väritön
Haju:	hiilivety
Leimahduspiste:	12 °C
Tiheys:	0,73 kg/dm ³



6: Pakkaus

Aerosoli:

12 x 500 ml

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädännöllisiin seikkoihin, ainesosien saatavuuteen ja uusiin käyttökokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassaoleva versio tästä tietolomakkeesta lähetetään teille pyydettäessä, sen voitte myös löytää nettisivuiltamme osoitteesta: www.crcind.com