

Lubrificante para puxamento de cabos

O lubrificante para puxamento de cabos é um gel incolor à base de polímeros solúveis em água. Sua fórmula clara torna esta uma escolha ideal onde a limpeza é uma preocupação.

Fácil de aplicar e de secagem lenta, sua fórmula permite uma suavidade e baixo coeficiente de fricção durante o puxamento e arrasto dos cabos elétricos e de comunicação para utilização no trabalho diariamente.

Sua coloração clara torna esta uma escolha ideal onde a limpeza é uma preocupação.

Características do Produto

- Bico flip top - Facilidade e praticidade na aplicação
- Trabalho limpo
- Sem adição de cera, graxa ou silicone
- Não inflamável
- Baixo residual
- Odor suave - agradável
- 100% solúvel em água

UNIDADE
Frasco com 500 ml



Exemplos de Uso

- Puxamento e arrasto de fios e cabos de energia ou telecomunicações.
- Passagem de chicotes automotivos
- Lubrificação de partes ou componentes em geral para arrasto.
- Lubrificações temporárias contra atrito.

Propriedades

- Não inflamável.
- Gel translúcido.
- Densidade: 0,95 - 1,1 g/cm³
- Teor de sólidos < 6% *.
- PH – 6,3 a 7,5 *.
- Faixa de temperatura de aplicação: 0°C a 49°C.
- Viscosidade 70000 cP até 100000 cP sp6 / 10 RPM / RVT*
- Tempo de secagem a 25 °C: > 48 horas

Valores não utilizados para especificação. Os valores são típicos, não devem ser considerados mínimos ou máximos.

* Propriedades medidas a temperatura ambiente ~ 23 ° C, salvo indicação em contrário.

Modo de aplicar

O lubrificante deve alcançar todos os pontos onde houver contato disco entre o cabo e o eletroduto. Normalmente se aplica uma boa quantidade ao redor de todo o cabo que deverá ser arrastado no eletroduto. A quantidade de lubrificante pode variar bastante de acordo com a dificuldade do arrasto do cabo. O conduíte deve estar limpo e contínuo.

Armazenamento / Validade

Este produto tem 2 anos de garantia desde a data de fabricação, quando armazenado em ambiente seco e arejado ao abrigo da luz direta.

Estes dados poderão ser alterados sem prévio aviso, a critério da 3M do Brasil Ltda.

Aviso importante

Antes de usar o Produto 3M, o CLIENTE declara e garante que avaliou e determinou que o Produto 3M é apropriado para a aplicação pretendida. O CLIENTE assume integral e irrestritamente todos os riscos e responsabilidade associadas a tal aplicação. Quaisquer declarações relacionadas ao produto não contidas especificamente no Boletim Técnico do Produto 3M, ou quaisquer informações contidas em ordens de compra ou outros documentos unilaterais do CLIENTE, não terão qualquer validade, salvo se expressamente aprovado, por escrito, pelo representante legal da 3M.

Garantia; Recurso limitado; Responsabilidade limitada

A 3M garante apenas que seus produtos e serviços estarão livres de defeitos nos materiais ou manufatura no momento da entrega. A 3M não dá qualquer outro tipo de garantia, incluindo, sem limitação, qualquer garantia implícita de mercantilidade ou adequação ao uso a um propósito particular. Se o produto apresentar algum defeito de fabricação durante o período de garantia informado no Boletim Técnico do Produto, a 3M terá a opção de reparar ou substituir o Produto, ou reembolsar ao CLIENTE o preço efetivamente pago, sem qualquer complemento ou compensação, de qualquer natureza.

Exceto quando proibido por lei, a 3M não será responsável por quaisquer perdas e danos indiretos, especiais, incidentais ou consequenciais emergentes do Produto 3M, incluindo, sem limitação, lucros cessantes, independentemente da teoria jurídica adotada.

Contato da 3M — Produtos Elétricos**Endereço**

3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km110,
CX Postal 123, Campinas SP
CEP 13001-970



Envie-nos uma mensagem

www.3M.com.br/eletricos
falecoma3m@mmm.com



Telefone para contato

0800.0132333

www.3M.com.br/Eletricos