
Acrylic Paint

1. Generell beskrivelse

Hurtigtørkende akrylbasert toppstrøk med høy dekning og gode fyllegenskaper. Med sin unike kombinasjon av fleksibilitet og hardhet er **CRC Acrylic Paint** svært bestandig mot ytre påvirkning. Det gjør den til en utmerket beskyttelseslakk for alle typer metalloverflater. Beskytter mot UV, riper, støt og alle værforhold. For bruk innendørs og utendørs.

Kan brukes på en rekke forskjellige overflater:

- Metall
- Malbar hardplast
- Tre
- Papir
- Glass
- Betong
- Naturstein
- De fleste tekstiler

2. Egenskaper

- Hurtigtørkende: støvtørr: +/- 10 minutter (ved 20 °C, 50 % relativ luftfuktighet)
- Svært god dekning
- Utmerket hefteevne på mange ulike underlag
- Fleksibel dyse: vri dysen for å endre sprayretning (horisontalt eller vertikalt) for enkel påføring.
- Enestående kombinasjon av fleksibilitet og hardhet gir en støtsikker lakk
- Høykvalitetsakryl
- Egnet for bruk på et bredt spekter av harde overflater i ulike industrier
- Beholder sin glans og intense farge i lang tid
- Værbestandig, lysbestandig, UV-bestandig
- Ripe-, støt- og slagbestandig
- Inneholder ikke tungmetaller
- Egnet for bruk innendørs og utendørs

Acrylic Paint

- Tilgjengelig i 54 farger

3. Anvendelser

CRC Acrylic Paint anbefales som en beskyttelseslakk for alle typer reparasjoner av lakkerte overflater og som høykvalitetslakk for en rekke ulike anvendelser.

4. Bruksanvisning

- Overflaten må være ren, tørr og fri for rust, støv og fett.
- Grunn metalloverflater med **CRC Metal Primer** og plast med **CRC Plastic Primer**.
- Før bruk, rist godt inntil blandekulen beveger seg fritt i boksen (i +/- 3 minutter).
- Takket være den justerbare dysen kan du velge spraymønster (horisontalt eller vertikalt). Vri på knappen på fronten av dysen for ønsket spraymønster.
- Det oppnås best resultat med to lettere, jevne strøk enn ett kraftig strøk. Ytterligere strøk kan påføres etter 3 til 5 minutter (maks. 30 min). Spray fra en avstand på +/- 25 cm.
- Når sprayboksen er tom, rengjøres ventilen ved å snu boksen opp ned og trykke inn dysen inntil det kun kommer drivgass ut.
- Et sikkerhetsdatablad (MSDS) i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 art. 31 og endringer er tilgjengelig for alle CRC-produkter.

Merknad: Testspray på et sted der det ikke synes.

5. Typiske produktdata (uten drivgass)

Bindemiddelbase:	Akryl
Farge:	Flere varianter
Størrelse:	400 ml sprayboks
Glansnivå:	Høyglans: 80 glansenheter Silkematt: 30 til 35 glansenheter Matt: 5 til 10 glansenheter
Forbruk:	400 ml er tilstrekkelig for +/- 0,8 til 1,5 m ² (avhengig av overflatens konsistens og farge)

Acrylic Paint

Tørketid (ved 20 °C, 50 % relativ luftfuktighet):

Støvtørr: +/- 10 minutter

Berøringstørr: +/- 30 minutter

Tørr for ny påføring: +/- 2 timer

Fullstendig herdet: +/- 24 timer

Temperaturbestandighet:

Opptil 80 °C

All informasjon i denne publikasjonen er basert på brukserfaring og/eller laboratorietester. Som følge av stor variasjon i utstyr og forhold og uforutsigbare menneskelige faktorer anbefaler vi at våre produkter testes på arbeidsstedet før bruk. All informasjon er gitt i god tro, men uten verken uttrykte eller underforståtte garantier.

Dette tekniske databladet kan allerede ha blitt revidert som følge av årsaker som endret lovgivning, tilgjengelighet av komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige versjonen av dette tekniske databladet kan sendes til deg på forespørsel, eller du kan finne den på nettstedet vårt: www.crcind.com.

Vi anbefaler at du registrerer deg på dette nettstedet for produktet, for da vil du motta eventuelle fremtidige oppdaterte versjoner av databladet automatisk.

Dato: 3. juni 2019