

1. Yleiskuvaus

Synteettinen NLGI 2 luokan rasva joka on lisääneistetty ainesosilla jotka takaavat korkeapaineen keston. Pitkäikäinen, ominaisuudet heikkenevät hitaasti. Toimintalämpötila -40°C - 180°C.



2. Ominaisuudet

- Erinomainen vedenkestävyys.
- Toimii laajalla lämpötila alueella.
- Aikaansaa pitkäkestoisen voitelutuloksen.
- Turvallinen käyttää useimmille kumi-, muovi- ja pinnoitemateriaaleille. Kokeile ennen käyttöä herkille tai materiaaleille jotka joutuvat rasitukseen.
- Sisältää korroosionestoaineita.
- Erittäin hyvä hapetusaika.

3. Käyttökohteet

- Paineilmatyökalut.
- Käsittelylaitteistot.
- Laakerit
- Venttiilit



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





4. Käyttöohjeet

- Ravista kunnes sekoituskuula liikkuu vapaasti tölkissä.
- Sekoita irtoaineet perusteellisesti ennen käyttöä.
- Älä käytä virran ollessa kytkettynä.
- Levitä puhtaalle kuivalle pinnalle.
- Älä sekoita muiden aineiden kanssa.
- Poistaaksesi jäänteet tai ylimääräisen aineen käytä jotakin CRC puhdistajaa.
- **EU Säädösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatiiedote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.**
- Perustuen tämänhetkiseen tietoomme ja tavarantoimittajiltamme saatuun tietoon, tuote ei sisällä pähkinäöljyä tai sen johdannaisia.

5. Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)


	Aerosoli	Bulk
Ulkomuoto ja väri	Rasva.	Rasva.
Väri	Valkoinen.	Valkoinen.
Tuoksu	Ominainen haju.	Hajuton.
Tiheys	0.74 g/cm ³ (@ 20°C).	0.9 g/cm ³ (@ 20°C).
Jähmepiste (ASTM D 97)	250 °C	250 °C
NLGI class	2	2
NSF registration	143143 H1	143047 H1
4-ball weld load active product	4000 N	4000 N
4-ball wear active product	< 0,45 mm	< 0,45 mm
Operating temperature active product	-40 --> 180 °C	-40 --> 180 °C
Kuparikorroosio (DIN 51 759)	1a	1a

6. Pakkaus

Aerosoli	12x400 ML	Ref. : 30087
	12x500 ML	Ref. : 32603
(compressed air)	12x400 G	Ref. : 30088

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti





Tekninen tietolomake **Extreme Lube**

Viite:

sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lains

Versio CRC_GREEN-FG_EXTREME_LUBE-20170221

Päiväys



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

