

CRC CONTACT CLEANER

Kontaktrensere

Ref.: 10151



1. GENEREL BESKRIVELSE

Restfri kontaktrensere til brug på printkort og elektronik. Må ikke anvendes på spændingsførende elektrisk udstyr.

CRC Contact Cleaner forbedrer elektrisk/elektronisk udstyrs præstation og pålidelighed ved at rense kontakter og komponenter hurtigt og effektivt. Forhindrer kontaktfejl og funktionsfejl ved at opløse og/eller bortrense forureninger, som fastholder fugt og medfører korrosion og gnister.

2. EGENSKABER

- Hurtigt virkende til fjernelse af fluxrester, tynd olie, fingeraftryk og anden forurening.
- Periodisk planlagt anvendelse forlænger komponenternes forventede levetid.
- Fryser ikke ved brug og forhindrer derved kondensering på elektriske præcisionsdele og kontakter.
- Ikke-ledende og ikke-korroderende.
- Fordamper fuldstændigt uden at efterlade rester.
- Kan anvendes på alle metaloverflader samt det meste gummi, plast og belægninger. Før brug bør produktet testes på følsom plast, påklæbte eller belastede dele.
- Bekvem 360° (kan spraye både op og ned) ventil til aerosoler.
- NSF-registrering: K2 (registreringsnummer: 140072)

3. ANVENDELSER

Ideel til anvendelser, hvor opløsningsmidler med lavere flammepunkt må anvendes:


- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| • Relæer | • Kontakter |
| • Omskifttere | • Laboratorie- og testudstyr |
| • Afbrydere | • Terminaler |
| • Alarm og signalsystemer | • Stik og sokler |
| • Printkort | • Elektromekaniske enheder |
| • Tilslutninger | • Motorstyringer |
| • Generatorer | • Sensorer |

Til alle CRC-produkter findes et sikkerhedsdatablad (MSDS), som opfylder kravene i Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Artikel 31 med tilføjelser.



Fremstillet af:
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgien
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC CONTACT CLEANER

Kontaktrensere

Ref.: 10151

4. ANVISNINGER

- Spray rigeligt på overfladen, der skal renses, og lad væsken løbe af. Brug forlængerrøret til præcisionsrensning.
- For at fjerne oxid- eller carbonaflejringer skal man bruge et slibemiddel og ind i mellem rense med CRC Contact Cleaner. Smør igen, hvis det er nødvendigt.
- Meget brandbart. Må ikke sprayes på strømførende elektrisk udstyr eller kredsløb; de skal kobles fra inde brug af produktet, ligesom man skal slukke alle flammer, vågeblus og opvarmningsenheder.
- Under brug kan brandbare dampe samle sig – specielt i lukkede miljøer. Anvend passende ventilation og bibehold den, indtil dampene er forsvundet. Lad udstyret tørre helt, inden det genstartes.
- Før brug bør produktet testes på følsom plast, påklæbde eller belastede dele.

5. TYPISKE PRODUKTDATA (uden drivgas)

Udseende	: klar, farveløs væske
Lugt	: kulbrintebaseret opløsningsmiddel
Flammepunkt (lukket beholder)	: < 0 °C
Massefylde (@ 20 °C):	: 0,67
Opløselighed	: Kan blandes med de fleste organiske opløsningsmidler

6. EMBALLAGE

Aerosol: 12 x 500 mL

Alle oplysninger i dette dokument er baseret på praktisk erfaring og/eller laboratorietests. På grund af den store bredde af udstyr og betingelser samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, der er involveret, anbefaler vi, at vores produkter afprøves på stedet inden brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden hverken direkte eller underforstået garanti.

Dette tekniske datablad kan allerede nu være opdateret på grund af lovgivning, forsyningssituation for komponenter eller nylige erfaringer. Den seneste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad vil blive fremsendt på opfordring og kan desuden findes på vores website: www.crcind.com.

Vi anbefaler, at du lader dig registrere på vores website, så du automatisk kan få fremsendt eventuelle fremtidige opdateringer om dette produkt.

Version : 10151 03 0108 00
Dato : 09 February 2011



Fremstillet af:
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgien
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

