



Kube 를 사용하면 음향에 대한 경험이 바뀔 만큼 압도적인 저음 출력이 생성됩니다 . 음악의 몰입 영역 또는 홈시어터의 영화적 포용이트 간에 이런 강력한 서브우퍼 제품을 사용하면 깊이 있는 새로운 소리를 느낄 수 있게 하여 모든 공연의 중심으로 이끌어 줍니다 . 독점적인 DSP 알고리즘을 가진 KEF 의 제품군인 Music Integrity Engine®(MIE) 으로 강화된 Kube 는 평범함을 뛰어넘는 최적화된 성능을 제공하여 전례 없는 역동적인 깊이의 사운드를 생성합니다 . 초소형 Kube 8 MIE 부터 대형 Kube 15 MIE 까지 4 가지 강력한 제품 범위를 통해 공간 크기 및 시스템 요구 사항 모두에 적합한 옵션을 제공합니다 . 다양한 연결 옵션과 공간 EQ 설정으로 인해 설치와 설정이 간편해졌습니다 . Kube 는 모든 순간을 온몸으로 느낄 수 있는 깊은 사운드의 웅장함을 끝까지 느낄 수 있습니다 .

Music Integrity Engine® (MIE) – KEF 의 독점적인 DSP 알고리즘

스피커를 통해 나온다면 정확성이 중요합니다 . KEF 의 독점적인 Music Integrity Engine 덕분에 Kube 는 여태까지 경험하지 못한 더욱 깊고 , 더욱 뛰어난 출력과 향상된 역동성을 제공합니다 .

KEF 의 Music Integrity Engine 은 자체적으로 작성한 디지털 신호 처리 (DSP) 알고리즘의 독점 제품군이며 , 당사의 무선 스피커와 서브우퍼의 특징인 세심하고 정확한 사운드를 만드는 데 주된 역할을 합니다 . 개별 모델에 맞게 제작되어 모든 구성 요소가 가능한 수준보다 훨씬 더 높은 수준과도 완벽한 조화를 이루며 작동할 수 있습니다 . LS60 Wireless 및 KC62 의 개발을 통한 노하우로 Kube 의 경우 특히 높은 출력 수준에서 더욱 높은 정확도를 확보할 수 있었습니다 .

iBX 지능형 저음 확장

Music Integrity Engine 의 일부인 iBX 지능형 저음 확장은 넓은 범위의 깊이를 생성하여 맞춤형 드라이버의 잠재력을 최대한 끌어냅니다 . 입력 신호를 분석하고 매초 수많은 미세한 조정을 실시하여 iBX 는 서브우퍼가 어떤 청취 수준에서도 더욱 크게 재생되고 역동적으로 유지하도록 합니다 . MIE 가 개발한 기술 진보에 맞춰 새로운 버전의 iBX 는 왜곡을 더욱 낮춥니다 . 단순히 말해 최종 결과는 놀라운 정확성에 있습니다 .

출력에 대한 느낌

Kube 는 전방 방사형 장거리 드라이버를 자랑하며 낮은 주파수에서 더욱 높은 출력을 만들어냅니다 . 이러한 접근 방식은 공간에 직접적인 출력을 가해 촉감을 일깨우고 압박감을 주며 저음에 대한 강력한 경험을 선사합니다 . 높은 SPL 및 저주파 확장을 사용하여 Kube 는 영화와 음악 모두에서 가장 낮은 옥타브를 충실하게 재현하여 몰입감을 주고 영향력 있는 음향 환경을 보장합니다 .

300W 클래스 D RMS 앰프

드라이버와 사용 가능한 음향 볼륨에 맞게 최적으로 설계한 Kube 의 Class D RMS 앰프는 효율적이고 신선하게 작동하여 서브우퍼에 충분한 출력을 제공합니다 . 정확하고 역동적인 깊은 저음과 럼블을 재현하여 강렬하고 현실감이 있는 오디오 경험을 더해줍니다 .

특징

- KEF 의 자체 DSP 인 Music Integrity Engine® (MIE) 는 개별 모델의 성능을 최적화함
- 다음 3 가지 공간 배치 설정이
- 300W RMS Class D 급 앰프
- 모노 또는 스테레오를 자동으로 감지하고 이에 맞춰 서브우퍼 볼륨 크기를 조정하는 KEF SmartConnect 지능형 입력
- 모든 스피커 및 모든 홈 환경과 쉽게 통합할 수 있는 다양한 제어 장치
- 캐비닛에 Kube 를 설치하는 것과 동시에 정확성을 높이기 위해 밀봉됨
- 다음 4 가지 종류의 사이즈가 있어 유연한 구성이 가능함 Kube 15 MIE, Kube 12 MIE, Kube 10 MIE, Kube 8 MIE



다양한 연결성

광범위한 연결 옵션을 사용하여 Kube 는 폭넓은 오디오 시스템에 쉽게 적응합니다 . 라인 레벨 / 스피커 레벨 입력 기능을 갖추고 있어 모든 앰프에 연결할 수 있습니다 . KEF SmartConnect 는 모노 또는 스테레오 입력 중 어느 것을 사용하고 있는지 자동으로 판단하여 최적의 성능을 얻기 위해 최적화되었습니다 . 또한 KW1 무선 서브우퍼 어댑터와 호환되어 간단한 무선 통합이 가능합니다 .

통합이 용이한 3 가지 설정

Music Integrity Engine 덕분에 Kube 는 쉽게 조정할 수 있는 배치 종속형 EQ 섹션의 기능을 갖추고 있어 실내에서 성능을 극대화합니다 . 3 가지 공간 배치 설정 옵션을 사용하여 Kube 는 어떤 환경에도 쉽게 적응할 수 있으며 캐비닛 , 벽 또는 코너에 꼭 맞게 설치되는지 , 어디에 배치하는지 여부와 관계없이 동일한 성능을 보장합니다 .

고객에게 맞춰진 출력

Kube 는 오디오 신호 감지 시 , 대기 모드를 인식하는 음악적인 감각 , 즉각적인 준비를 위한 ' 항상 켜기 ' , 통합 홈 시스템에서 버튼 하나만 커도 12V 트리거 등 시스템 요구 사항에 맞춰진 작동 모드를 유연하게 선택할 수 있습니다 .

끊김이 없는 우아함과 세심한 디자인

음향적으로 공간에 맞게 작동할 뿐만 아니라 Kube 의 밀폐형 캐비닛은 위치를 쉽게 정할 수 있도록 설계되었습니다 . 미니멀하고 현대적인 디자인과 결합하여 Kube 서브우퍼는 모든 인테리어와 완벽하게 조화를 이룹니다 . Kube 는 다음 가지 종류의 크기로 제공됩니다 . 15", 12", 10" 및 8" 드라이버로 , 음악 , 홈시어터 , 게임 등 모든 공간과 응용 분야에 적합한 솔루션을 제공합니다 .



스펙

				
제품명	Kube 8 MIE	Kube 10 MIE	Kube 12 MIE	Kube 15 MIE
디자인	출력을 높인 서브우퍼(밀봉됨)	출력을 높인 서브우퍼(밀봉됨)	출력을 높인 서브우퍼(밀봉됨)	출력을 높인 서브우퍼(밀봉됨)
드라이브 유닛	1 x 200mm (8in.)	1 x 250mm (10in.)	1 x 300mm (12in.)	1 x 380mm (15in.)
주파수 응답	34Hz - 140Hz (-6dB)	24Hz - 140Hz (±3dB)	22Hz - 140Hz (±3dB)	20Hz - 140Hz (±3dB)
최대 음압	105dB	111dB	114dB	116dB
앰프 종류	Class D	Class D	Class D	Class D
앰프 출력	300W RMS	300W RMS	300W RMS	300W RMS
로우 패스 필터	40Hz - 140Hz, LFE	40Hz - 140Hz, LFE	40Hz - 140Hz, LFE	40Hz - 140Hz, LFE
입력	RCA 포노 소켓 스피커 레벨 입력 KW1용 확장 포트	RCA 포노 소켓 스피커 레벨 입력 KW1용 확장 포트	RCA 포노 소켓 스피커 레벨 입력 KW1용 확장 포트	RCA 포노 소켓 스피커 레벨 입력 KW1용 확장 포트
전원 요구사항	100 - 240V, 50/60 Hz	100 - 240 V ~ 50/60 Hz	100 - 240 V ~ 50/60 Hz	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
전력 소비	300VA	300VA	300VA	300VA
크기	293 x 293 x 310 mm (11.5 x 11.5 x 12.2 in.)	370 x 353 x 370 mm (14.6 x 13.9 x 14.6 in.)	410 x 393 x 410 mm (16.1 x 15.5 x 16.1 in.)	519 x 500 x 515 mm (20.4 x 19.7 x 20.3 in.)
무게	9.4 kg	15.4 kg	18.6 kg	27.5 kg