

TECHNISCHES DATENBLATT

3829 GEWEBEBAND

Sehr reißfestes Gewebeband für Abdeck- und Abklebearbeiten im Innen- und Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN

- UV-beständig
- Sehr gute Reißfestigkeit und abriebfest
- Leicht abzuwickeln und abzureißen
- Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen

EINSATZGEBIET

- Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebearbeiten
- Speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Reißfestigkeit
- Gut geeignet zum Maskieren bei Epoxidharzbeschichtungen

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Gewebe, PE-laminiert
- Stärke: 0,3 mm
- Kleber: Natur-Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 3,32 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 59 N / 10 mm
- Reißdehnung: 12,5%



2 WOCHEN



2 WOCHEN



40 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert/endbehandelt	
PVC	
Stein*, Putz, Beton	●●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.