

MAGIC OIL

1. Opis produktu

Suchy smar grafitowy do zamków.

2. Właściwości

- Zapewnia długotrwałe smarowanie.
- Doskonała wodoodporność
- Odporność na słoną wodę.
- Szeroki zakres temperatury pracy.
- Daje bardzo niski współczynnik tarcia.
- Smaruje bez pozostawiania lepkiego osadu i chroni błyszczące metale przed odciskami palców.
- Bezpieczny na wszystkich powierzchniach metalowych, nie plami.

3. Zastosowania

- Locks.
- Mechanizmy precyzyjne.

4. Sposób użycia

- Nieprzeznaczony do silników motocyklowych ze sprzęgłem mokrym.
- Apply sparingly by pushing the special nozzle in the lock opening.
- Powtórzyć w razie potrzeby.
- Aby usunąć pozostałości lub nadmiar produktu, użyć jednego ze zmywaczy CRC.
- **Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 art. 31 z poprawkami dostępna jest dla wszystkich produktów CRC.**

5. Dane techniczne (bez gazu pędnego)

Wygląd	Stan stały.
Gęstość	0.75 g/cm ³ (@ 20°C).
Temperatura zapłonu	< 0 °C

Uwagi

Wszystkie dane przedstawione w tej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i/lub testach laboratoryjnych. Z powodu różnorodności urządzeń i warunków pracy oraz nieprzewidywalnych zachowań ludzkich polecamy wcześniejsze przetestowanie produktu przed użyciem. Wszystkie informacje podane są w dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji. Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej mogły ulec zmianie w wyniku zmian prawnych, zmiany składników lub nowych doświadczeń. Ostateczna i aktualna wersja Karty Technicznej może być przesłana na żądanie, jest także dostępna na naszej stronie internetowej: www.crcind.com. Zalecamy zarejestrowanie się na tej stronie, aby w przyszłości automatycznie otrzymywać uaktualnione wersje tej Karty Technicznej.



Technical Data Sheet

MAGIC OIL

Wersja
Data

CRC_RED-MAGIC_OIL-20181115
15/11/2018