

RUBAN À TRANSFERT D'ADHÉSIF RENFORCÉ



ADHÉSIF ÉPAIS

ADHÉSIF PUISSANT

DESCRIPTION

Ce ruban est fait d'un adhésif acrylique à base d'eau renforcé d'une fibre déposée sur une doublure à base de silicone offrant un détachement facile et constant de l'adhésif. Le 41392 offre une grande adhésion sur la plupart des surfaces.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- Adhésif très agressif.
- Se coupe facilement.
- Grande adhésion aux films de mousse, de polyéthylène et polypropylène.
- Renforcement du tissu.
- Permet un collage permanent.
- Ce ruban n'est pas recommandé pour coller les plinthes fabriquées de vinyle ou caoutchouc. Les plastifiants contenus dans ces produits feront décoller les plinthes.

APPLICATIONS

- Collage permanent.
- Raccordement.
- Laminage.
- Adhère aux tissus, panneau de revêtement, plastique, métal et bois.
- Installation de tapis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Transparent
Endos	Tissu en fibre de polymère
Adhésif	Acrylique à base d'eau
Épaisseur avec doublure	9.2 mil
Adhérence à l'acier	120 oz/po
Température d'opération (continue)	40°C à 95°C (-40°F à 203°F)
Température à court terme	120°C (248°F)

Note:

Bien que nous les jugions fiables, les déclarations et les renseignements figurant ici ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une garantie d'exactitude et d'exhaustivité.

L'utilisateur doit, au moyen d'essais ou autrement, établir l'adéquation à cet usage. Il n'existe aucune garantie d'adéquation à un usage particulier. Nos conditions de vente générales s'appliquent exclusivement à toutes les commandes, et toute responsabilité pour des dommages de quelque nature ce soit, y compris les dommages indirects, dont le coût excède le prix d'achat, est exclue.

Personne n'a reçu d'autorisation de notre part de donner des garanties verbales. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements sans préavis.

