

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011

N° 47584547

### 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

*Unique identification code of the product-type:*

Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante barra orizzontale Serie “Fast Touch” tipo “eFAST Mortice”

*Panic exit devices: “Fast Touch” type “eFAST Mortice”*

### 2. Numero di tipo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

*Type number as required pursuant to Article 11(4):*

**Modelli/Models:** 1.59751.00.0.XX.XX.FR, 1.59751.01.0.XX.XX.FR

**Serratura/Locks:** 1.43112.65.0.XX.XX;

**Controserratura/Counter-lock:** 1.43192.65.0.XX.XX; 1.43193.65.0.XX.XX.

**Borchie interne (Internal roses):** 1.07176.61.0.xx.xx.xx, 1.07176.66.0.xx.xx.xx,

**Accessori/Accessories:** 1.06525.75.0.XX.XX; 1.06525.75.0.B1.XX; 1.06515.20.0.XX.XX;

1.06515.21.0.XX.XX; 1.07126.01.0.XX.XX; 1.07126.02.0.XX.XX;

1.07030.40.0.XX.XX; 1.07030.41.0.XX.XX; 1.07060.10.0.XX.XX;

1.07090.50.0.xx.xx.xx, 1.07091.50.0.xx.xx.xx, 1.06142.8x.0.xx.xx.xx,

1.07073.20.0.xx.xx.xx,

**Aste/Auction:** 1.07088.03.0.XX.XX., 1.07089.50.0.XX.XX.

**Bocchette (strikers):** 1.07072.2X.0.XX, 1.07072.7X.0.XX,

**Comandi esterni (handles):** 1.07076.2x.0.xx.xx.xx, 1.07076.5x.x.xx.xx.xx

**3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**

*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza da utilizzare su porte sulla via dell'esodo

*Exit panic devices to be used for locked doors on escape routes*

**4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**



***Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):***

CISA S.p.A – Via Oberdan 42, 42018 Faenza (RA) Italy

**5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**

***Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):***

N/A

**6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

***System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V***

Sistema 1

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

***In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:***

Norma Armonizzata/ *harmonised standard*: EN1125:2008

Organismo notificato / *Notified certification body*

ICIM S.p.A. – Piazza Don Mapelli 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy, N. 0425

ha effettuato i test di tipo secondo: Sistema 1  
*performed the type testing according:*

ha rilasciato il certificato di conformità': 0425 – CPR – 005515  
*issued the certificate of conformity:*

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**

***European Technical Assessment:***

NA



## 9. Prestazione dichiarata *Declared Performance*

Essential Characteristic	Performance	Harmonised technical specification
<b>Capacita' di apertura (for porte bloccate su vie di fuga) / Ability to release (for locked doors on escape routes)</b>		
Funzione di apertura / <i>Release function</i>	< 1 s	EN1125:2008 par. 4.1.2
Montaggio / <i>Panic exit device mounting</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.3
Spigoli e angoli esposti/ <i>Exposed edges and corners</i>	> 0,5 mm	EN1125:2008 par. 4.1.5
Porte doppie/ <i>Double doorset</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.7
Installazione della barra/ <i>Bar installation</i>	Z <150 mm	EN1125:2008 par. 4.1.9
Lunghezza della barra/ <i>Bar length</i>	> 60 % of the door width	EN1125:2008 par. 4.1.10
Sporgenza della barra/ <i>Bar projection</i>	W <100 mm	EN1125:2008 par. 4.1.11
Estremita' della barra/ <i>Bar end</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.12
Lato di azionamento/ <i>Operating bar face</i>	V > 18 mm	EN1125:2008 par. 4.1.13
Calibro di prova/ <i>Test rod</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.14
Luce tra le ante/ <i>Door face gap</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.15
Luci accessibili/ <i>Accessible gap</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.16
Libero movimento della porta/ <i>Door free movement</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.17
Catenaccio verticale superiore/ <i>Top vertical bolt</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.18
Elementi di tenuta/ <i>Keepers</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.19
Dimensioni degli elementi di tenuta/ <i>Keepers dimensions</i>	H < 15 mm M <45° P < 3 mm	EN1125:2008 par. 4.1.21
Massa della porta e dimensioni/ <i>Door mass and dimensions</i>	Grade 7	EN1125:2008 par.4.1.23
Sistema di apertura della porta dall'esterno/ <i>Outside access device</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.24
Forza di apertura/ <i>Release forces</i>	<= 80 N e/and <= 220N sotto pressione/under pressure	EN1125:2008 par.4.2.2
Requisiti di sicurezza/ <i>Security requirement</i>	Grade 2	EN1125:2008 par. 4.2.3
<b>Durata della capacita' di apertura (per porte chiuse su vie di fuga)/Durability of ability to release(for locked doors on escape routes)</b>		
Resistenza alla corrosione/ <i>Corrosion resistance</i>	Grade 4; 240h salt spray fog	EN1125:2008 par. 4.1.4 / 4.2.9
Temperature/ <i>Temperature range</i>	( -10°C / +60° C)	EN1125:2008 par. 4.1.3

	50 % in excess	
Coperture delle barre verticali/ <i>Covers for vertical rods</i>	pass	EN1125:2008 par. 4.1.19 / 4.2.6
Lubrificazione/ <i>Lubrication</i>	20 000 cycles	EN1125:2008 par. 4.1.22
Forza di richiusura/ <i>Re-engagement force</i>	<= 50 N	EN1125:2008 par. 4.2.3
Durata/ <i>Durability</i>	Grade 7; 200000cycles	EN1125:2008 par.4.2.4
Resistenza all'atto vandalico – Barra orizzontale/ <i>Abuse resistance – Horizontal bar</i>	1000 N	EN1125:2008 par. 4.2.5
Resistenza all'atto vandalico – Barra verticale/ <i>Abuse resistance – Vertical rod</i>	NA	EN1125:2008 par. 4.2.6
Esame finale / <i>Final examination</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.2.2 / 4.2.6 / 4.2.17
<b>Capacita' di richiusura C (per porte tagliafuoco/fumo su vie di uscita) / <i>Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)</i></b>		
Forza di richiusura/ <i>Re-engagement force</i>	Pass (<= 50 N)	EN1125:2008 par. 4.2.3
<b>Durata della capacita' di richiusura C contro l'invecchiamento e il degrade (per porte tagliafuoco/fumo su vie di uscita) / <i>Durability of Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)</i></b>		
Durata/ <i>Durability</i>	Grade 7, 200000cycles	EN1125:2008 par. 4.2.4
Forza di richiusura/ <i>Re-engagement force</i>	Threshold (<= 50 N)	EN1125:2008 par. 4.2.3
<b>Resistenza al fuoco integrita' e isolamento per l'uso su porte tagliafuoco/<i>Resistance to fire E (integrity) and I(insulation)(for use on fire doors)</i></b>		
Dispositivo antipanico adatto all'uso su porte resistenti al fuoco – requisiti aggiuntivi/ <i>Suitability of panic exit devices for use on fire resisting doorsets assemblies - -Additional requirements</i>	Grade B adatto all'uso su porte tagliafuoco, escluso il caso di settaggio in fermo a gionro/ <i>Suitable for use on fire door assemblies only without dogging mechanism</i>	EN1125:2008 Annex B
<b>Sostanze dannose/<i>Dangerous substances</i></b>		
Presenza di sostanze dannose/ <i>Control of dangerous substances</i>	Il prodotto non contiene e non rilascia sostanze pericolose in eccesso a quanto previsto dai	EN1125:2008 par. 4.2.25

	<p>regolamenti europei o nazionali</p> <p><i>The device does not contain or release dangerous substances in excess to the requirements of actual European or national regulations</i></p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.**

*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.*

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

*This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*

Faenza, 07/10/2022

Firmato a nome e per conto del costruttore:  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

CISA Legal Representative  
**Maurizio Marguccio**



