



1. Descrizione generale

Pasta lubrificante e da assemblaggio per giunti in acciaio inox. Previene la corrosione dei contatti e da sfregamento.

2. Caratteristiche

- Facilita lo smontaggio di parti filettate, guarnizioni e flange, anche dopo l'esposizione prolungata a pressioni e temperature elevate.
- Protegge da usura precoce, corrosione e grippaggio.
- Elimina e previene le rumorosità e le vibrazioni dei freni a disco.
- Non contiene solventi clorinati.
- Totalmente privo di piombo e cromato.
- Eccellente resistenza all'acqua.
- Funziona a un'ampia gamma di temperature.

3. Applicazioni

- Attacchi flangiati per l'uso a temperature elevate.
- Accoppiamenti a perno o a chiavetta.
- Attacchi filettati.

4. Istruzioni

- Applicare su una superficie pulita e asciutta.
- Applicare uno strato sottile e omogeneo.
- Non mischiare con altri prodotti.
- Non utilizzare su apparecchiature sotto tensione.
- Usare solo in ambienti ben ventilati.
- Per eliminare residui o eccessi di prodotto, utilizzare uno dei detergenti CRC.
- **Per tutti i prodotti CRC è disponibile una scheda dati di sicurezza (MSDS) conforme al Regolamento CE N° 1907/2006 Art. 31 ed emendamenti.**


5. Dati tipici del prodotto (senza propellente)

Appearance	Aerosol	Bulk
Colore	Pasta.	Pasta.
	Quasi bianco.	Bianco.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Scheda dati tecnici **CERAMIC PASTE**

Riferimenti 32351

Odore	Solvente.	Odore percettibile.
Flash Point	< 0 °C (Closed Cup)	>200 °C
Density	0.857 g/cm ³ (@ 20°C).	1.419 g/cm ³ (@ 20°C).
Operating temperature active product	-40 -->+1400 °C	-40-->+1400 °C
4-ball weld load active product	3800 N	3800 N
NLGI class	3	3

6. Imballaggio

Aerosol 12x500 ML

Tutte le dichiarazioni contenute nella presente pubblicazione si basano sull'esperienza d'uso e/o sui dati dei test condotti in laboratorio. A causa della vasta gamma di apparecchiature e condizioni diverse e dell'imprevedibilità dei fattori umani coinvolti, si raccomanda di provare i nostri prodotti prima dell'uso. Tutte le informazioni sono fornite in buona fede ma senza garanzia espressa né implicita. La presente Scheda dati potrebbe essere già stata revisionata per motivi di legge, disponibilità di componenti e acquisizione di nuove esperienze. La versione più recente, nonché l'unica valida, della presente Scheda dati sarà inviata su richiesta, oppure può essere consultata sul nostro sito web: www.crcind.com Si raccomanda di registrarsi su questo sito in modo da poter ricevere automaticamente eventuali versioni aggiornate.

Versione CRC_GREEN-CERAMIC_PASTE-20130827

Data



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

