

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Según el Reglamento de productos de la construcción n.º305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011.

N. 47894644 rev.01

1. Código de identificación único del tipo de producto:

Cerradura salida de emergencia / Dispositivo antipánico Serie “Fast Touch” adaptable a cerradura de embutir

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Modelos/Models “FAST TOUCH” mod. 1.59711.00.0.xx.xx.FR,
1.59711.01.0.xx.xx.FR, 1.59711.02.0.xx.xx.FR, 1.59711.03.0.xx.xx.FR,
1.59711.04.0.xx.xx.FR, 1.59711.05.0.xx.xx.FR

Placas internas/Internal roses 1-07176-66-0-xx, 1-07176-61-0-xx, 1-07176-62-0-xx, 1-07176-63-0-xx

Cerraduras/Locks “Mito panic & Mito Sensor” mod. 1.43000.65/80.x.00.xx.xx.xx,
1.43110.65/66/80.x.00.xx.xx.xx, 1.43111.65/80.x.00.xx.xx.xx,
1.43120.65/80.x.00.xx.xx.xx, 1.43130.65/80.x.00.xx.xx.xx, 1.43114.65/80.x.00.xx.xx.xx,
1.43115.65/80.x.00.xx.xx.xx, 1.43116.65/80.x.00.xx.xx.xx, 1.13110.65/80.x.00.xx.xx.xx,
3201001/16, 1.13210.65/80.0.xx.xx, 1.13110.65.x, 1.13115.65.0.xx.xx;
1.13215.65.0.xx.xx; 1.43117.65.0

Contracerraduras/Panic safe strike locks series “Mito panic” mod.

1.43190.65/66.x.00.xx.xx, 1.43190.77.x.00.xx.xx, 1.43190.95/96.x.00.xx.xx,
1.43191.65/66.x.00.xx.xx, 1.43191.95/96.x.00.xx.xx, 3201001/24

Accesorios/Accessories mod. 1.07088.03.0.xx.xx.xx, 1.07089.50.0.xx.xx.xx,
1.07090.50.0.xx.xx.xx, 1.07091.50.0.xx.xx.xx, 1.06142.8x.0.xx.xx.xx,
1.07073.20.0.xx.xx, 3105080, 2401001, 2401046, 3305023, 3305024, 3305025, 3105080

Accionamientos externos/Outside access device: 1.07070-1x-0-xx-xx-xx, 1.07074-5x-0-xx-xx-xx, 1.07074-70-0-xx-xx-xx, Smarthandle AX A4 DIN1125

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Puertas en vías de evacuación

4. Nombre o marca registrados de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

CISA S.p.A – Via Oberdan 42, 42018 Faenza (RA) Italy

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

N/A

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 1

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada :

Norma armonizada : EN1125:2008

Organismo notificado: ICIM S.p.A. – Piazza Don Mapelli 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy, N. 0425

ha realizado la evaluación y verificación de la constancia de rendimiento conforme al:
Sistema 1

y expedido el certificado de conformidad: 0425 – CPR - 002287

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

NA

9. Rendimiento declarado:

Pag. 2/5



Características de prestaciones / Essential Characteristic	Rendimiento / Performance	Especificación técnica armonizada / Harmonised technical specification
Capacidad de desbloqueo (para puertas bloqueadas en vías de escape) / Ability to release (for locked doors on escape routes)		
Función desbloqueo / Release function	≤ 1 s	EN1125:2008 par. 4.1.2
Montaje / Panic exit device mounting	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.3
Bordes y cantos expuestos / Exposed edges and corners	$\geq 0,5$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.5
Puertas dobles / Double doorset	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.7
Instalación de la barra / Bar installation	$Z \leq 150$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.9
Longitud de la barra / Bar length	≥ 60 % of the door width	EN1125:2008 par. 4.1.10
Proyección de la barra / Bar projection	$W = 74$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.11
Finalización de la barra / Bar end	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.12
Cara de la barra / Operating bar face	$V = 41$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.13
Varilla de ensayo / Test rod	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.14
Espacio con la cara de la hoja / Door face gap	$R = \geq 25$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.15
Espacio accesible / Accessible gap	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.16
Movimiento libre de la puerta / Door free movement	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.17
Punto alto-bajo / Top vertical bolt	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.18
Cerraderos / Keepers	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.20
Dimensiones de cerraderos / Keepers dimensions	$H \leq 15$ mm $M \leq 45^\circ$ $P \leq 3$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.21
Dimensiones y masa de la puerta / Door mass and dimensions	Grade 7	EN1125:2008 par.4.1.23 6.3.2 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.8
Accionamiento exterior / Outside access device	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.24 6.3.2
Fuerzas de apertura / Release forces	≤ 80 N e/and ≤ 220 N under pressure	EN1125:2008 par.4.2.2 6.3.2
Requisito de seguridad / Security requirement	Grade 2	EN1125:2008 par. 6.3.7
Durabilidad de la capacidad de desbloqueo (para puertas bloqueadas en vías de escape) / Durability of ability to release (for locked doors on escape routes)		
Resistencia a la corrosión / Corrosion resistance	Grade 4; 240h salt spray fog	EN1125:2008 par. 6.2.3

Rango de temperaturas / Temperature range	(-10°C / +60° C) 50 % in excess	EN1125:2008 par. 6.2.2
Cubiertas de fallebas / Covers for vertical rods	500 N	EN1125:2008 par. 4.1.19 6.3.6
Lubricación / Lubrication	20 000 cycles	EN1125:2008 par. 4.1.22 6.3.4
Fuerza de reenganche / Re-engagement force	<=/= 50 N	EN1125:2008 par. 4.2.3 6.3.3
Durabilidad / Durability	Grade 7; 200000cycles	EN1125:2008 par.4.2.4 6.3.4
Resistencia al abuso – Barra horizontal / Abuse resistance – Horizontal bar	1000 N	EN1125:2008 par. 4.2.5 6.3.5
Resistencia al abuso – Fallebas / Abuse resistance – Vertical rod	500 N	EN1125:2008 par. 6.3.6 or 4.1.19 4.2.6
Capacidad de cierre automático C (para puertas cortafuego/resistentes al humo en vías de evacuación) / Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)		
Fuerza de reenganche / Re-engagement force	Threshold (<= 50 N)	EN1125:2008 par. 6.3.3
Durabilidad de la capacidad de cierre automático C frente a la degradación y envejecimiento (para puertas cortafuego/resistentes al humo en vías de evacuación) / Durability of Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)		
Durabilidad / Durability	Grade 7, 200000cycles	EN1125:2008 par. 6.3.4
Fuerza de reenganche / Re-engagement force	Threshold (<= 50 N)	EN1125:2008 par. 6.3.3
Resistencia al fuego E (integridad) e I (aislamiento) (para puertas cortafuego) / Resistance to fire E (integrity) and I (insulation) (for use on fire doors)		
Aptitud de Dispositivos Antipánico para su uso en puertas cortafuego – requisitos adicionales / Suitability of panic exit devices for use on fire resisting doorsets assemblies - -Additional requirements	Suitable for use on fire door assemblies Grade B	EN1125:2008 Annex B
Control de sustancias peligrosas / Dangerous substances		
Presencia de sustancias peligrosas / Control of dangerous substances	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.25

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.



CISA S.p.A. a socio unico (single shareholder plc)
Via G. Oberdan 42 48018 Faenza (RA) Italy
Ph +39 0546 677111 Fax +39 0546 677150
P.O. Box 72 cisa.com allegion.com
Cap. Soc. Euro 11.471.968,56 i.v. R.E.A. RA 166664
Reg. Imprese e Cod. Fisc. 08396850151
Part. IVA 03664620378

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di:
(subject to the coordinating authority of)
Allegion plc

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por

CISA Legal Representative

Faenza (RA) 29/09/2025
(lugar y fecha de emisión)

(firma)

